

SPRAY ANTIPROYECCIONES

Antiadherente para soldadura

Ref. 3003M

FT3003MV0

25-11-2016

Page: 1/1



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Anti-adhesivo sin silicona para la soldadura de los metales. Se utiliza como anti-adhesivo sobre las piezas a soldar y como protector para la tobera de la antorcha. Gracias a su formulación sin silicona permite barnizar, metalizar, cromar. Facilita y agiliza la soldadura evitando la adhesión de las chispas de soldadura

Uso:

Carpintería metálica: todos los casos de soldadura autógena. Impide la adhesión de gotas, escoria, chispas en la antorcha y en la pieza a soldar.

Características:

Base: mezcla de aceites sintéticos sin silicona de alto poder despegante
Propelente: hidrocarburos inoloros, inflamables
Aspecto: líquido transparente
Biodegradabilidad de la base: superior al 85%
Resistencia a la temperatura de la base: hasta 250°C
Espesor de la película: 2-3 micron
SIN SILICONA
SIN DICLOROMETANO

Instrucciones de uso:

Agitar el envase antes de usar. Rociar el producto sobre la embocadura de la antorcha y sobre los bordes de las superficies a soldar desde una distancia de 25 cm.



Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS