

Cortinas de protección

Para el uso en puestos de trabajo



Características técnicas básicas

Peso	± 530 gr/m ²	
Anchura estándar	1.400 mm	
Resistencia a la temperatura	5°C - 80°C	EN ISO 25980 (EN-1598)
Resistencia al fuego	De acuerdo a B1/M1	EN ISO 25980 (EN-1598)
UV - Resistencia	UV Stabil	DIN 5387
Transmisión de luz	Aprobado	EN ISO 25980 (EN-1598)

Disponemos de las siguientes medidas standard*:

160 x 140 cm

180 x 140 cm

200 x 140 cm

(Consultar por disponibilidad en otras medidas)

Ref.:

Código:

Fecha: 21-09-26

Descripción:

Las cortinas de Gala Gar cumplen la norma europea EN-1598. Tienen una anchura estándar de 140 cm, están provistos de una costura 5 cm, 7 ojales de suspensión y complementos de fijación.

Las cortinas de soldadura están diseñados para su uso en lugares de trabajo donde hay que proteger a los transeúntes contra la radiación emitida durante peligrosos trabajos de soldadura.

Proporcionan protección contra la luz azul y los rayos ultravioleta (UV).

En caso de exposición prolongada estos rayos pueden causar conjuntivitis actínica e incluso cataratas.

Las cortinas también protegen al soldador contra el reflejo de la luz de soldadura reduciendo así los posibles costes médicos.

Sin embargo, no son adecuadas como manta de soldadura y no resisten el fuego abierto y el calor intenso.

Las cortinas de soldadura ofrecen protección visual contra radiación peligrosa, pero no son adecuados para supervisión de trabajos de soldadura o como un sustituto de las caretas de soldadura.

Características:

De PVC de aproximadamente 0,40 mm. de espesor.

Costura completamente sellada, 5 cm. de anchura.

Ojales de suspensión sintéticos en costura superior

Cierres a presión en ambos lados separados 40 cm. uno encima del otro para unir las cortinas.

Incluye 7 anillos de suspensión de acero para los 7 ojales para tubo Ø 33,7 mm. (no se incluye tubo).

Ficha Web

