

Devanadora D-20 A

Equipos industriales para sistemas modulares



Ref.: 62100000

Código:

Fecha: 18-09-26

Descripción:

Devanadora de arrastre de hilo para la soldadura MIG/MAG.

Uso:

Utilización industrial. Soldadura MIG/MAG de aceros normales, inoxidable y aluminio.

Alimentación:

1 Ph 24V – 50/60 Hz. (Desde fuente de potencia)

Características técnicas básicas

Tension de alimentacion u1	24 V 50/60 hz.
Intensidad máxima de entrada i1max	5 Amp.
Nº de ruletas impulsoras engranadas	4 X Ø 30 mm
Diametros de hilo aplicables (mm.)	Hasta Ø 2.0 mm.
Bobinas rollo de hilo Ø L300 mm;	20 Kg.
Motor arrastre 24 V	65 W
Velocidad maxima hilo (m/min.)	20 M/min.
Intensidad maxima de soldadura i2max	450 A/60%
Intensidad nominal de soldadura i2100%	350 A/100%
Circuito de refrigeración de antorcha	Kit Opcional
Control tensión de soldadura	Si
Sistema de pulsación 2T/4T	Si
Sangrado motor-electroválvula	Si
Control longitud final hilo	Si
Control rampa antiproyecciones	Si
Peso	14 Kg.

SEGUN NORMAS UNE-EN 60974.

Ventajas principales:

Devanadora abierta (carrete de 15 Kg) con cubre rollo.

Motor de arrastre con CUATRO RULETAS engranadas 30 mm.

Control de velocidad de hilo y tensión de soldadura (Fuentes de potencia electrónicas).

Puede incorporarse a cualquier fuente de potencia GALA INDUSTRIAL.

Control 2T/4T.

Sangrado de Gas e hilo.

Control de rampa inicial de arranque de hilo. Sistema antiproyecciones.

Control de longitud nal de hilo.

Conectores industriales "anticorrosión" de rosca.

Posibilidad de incorporar KIT de refrigeración.

Ficha Web

