FT

Ficha técnica

Regulador Gasweld - Acetileno

Regulación de gases para soldadura o corte con llama

Ref.: 31400001

Código:

Fecha: 24-09-26



Descripción:



Descompresión de gases industriales para soldadura, corte y procesos afines.

Uso:

Procesos de soldadura con arco eléctrico en la protección del cordón de soldadura.

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.

Características técnicas básicas			
Gas de uso	Acetileno	Rosca de salida	G3/8" LH
Clase S/UNE-EN-2503	Clase 2	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	25 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	1,5 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	3 Nm3/h	Tapa	Zamak
Presión de salida estabilizada (P4)	1,7 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	5 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coeficiente de incremento de presión (R)	0,28	Membrana	NBR
Coeficiente de irregularidad (i)	0,2	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	G 5/8" EXT. LH	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	925 grs.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

Gasweld Regulator – Acetylene

Gas regulation for welding or flame cutting

Ref.: 31400001

Code:

Date: 24-09-26



Description:

Pressure reduction of industrial gases for welding, cutting and related processes.



Use:

Arc welding processes for shielding the weld bead.

Filling cylinders, pressurising and purging pipework, and any pressure regulation of combustible or inert gases.

Basic technical specifications

Gas type	Acetylene	Outlet thread	G3/8" LH
Class acc. to UNE-EN-2503	Class 2	Materials	UNE-EN 29539
Maximum inlet pressure (P1)	25 bar	Body	Brass CuZn39Pb3
Maximum outlet pressure (P2)	1.5 bar	Seals	Nylon and EPDM
Rated flow (Q1)	3 Nm3/h	Cap	Zamak
Stabilised outlet pressure (P4)	1.7 bar	Filter	Sintered brass
Maximum flow at pressure (P2)	5 Nm3/h	Shut-off	Rubber
Pressure rise coefficient (R)	0.28	Diaphragm	NBR
Irregularity coefficient (i)	0.2	Pressure spring	DIN 2076 zinc-plated steel
Pressure gauges	To EN ISO 5171, Class 1.6	Shut-off spring	Stainless steel 17224
Inlet thread	G 5/8" EXT. LH	Applicable standards	EN ISO 2503

PESO:	925 grs.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Web datasheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

Régulateur Gasweld - Acétylène

Régulation des gaz pour le soudage ou la découpe au chalumeau

Réf. : 31400001

Code :

Date : 24-09-26



Description :



Détente de gaz industriels pour le soudage, la découpe et les procédés connexes.

Utilisation :

Procédés de soudage à l'arc électrique pour la protection du cordon de soudure.

Remplissage de réservoirs, mise sous pression et purge de conduites, ainsi que toute régulation de pression de gaz combustibles ou inertes.

Caractéristiques techniques de base			
Gaz utilisé	Acétylène	Filetage de sortie	G3/8" LH
Classe selon UNE-EN-2503	Classe 2	Matériaux	UNE-EN 29539
Pression maximale d'entrée (P1)	25 bar	Corps	Laiton CuZn39Pb3
Pression maximale de sortie (P2)	1,5 bar	Joints	Nylon et EPDM
Débit nominal (Q1)	3 Nm3/h	Capot	Zamak
Pression de sortie stabilisée (P4)	1,7 bar	Filtre	Laiton fritté
Débit maximal à la pression (P2)	5 Nm3/h	Fermeture	Caoutchouc
Coefficient d'augmentation de pression (R)	0,28	Membrane	NBR
Coefficient d'irrégularité (i)	0,2	Ressort de pression	Acier DIN 2076 zingué
Manomètres de pression	S/EN ISO 5171 Classe 1.6	Ressort de fermeture	Acier inoxydable 17224
Filetage d'entrée	G 5/8" EXT. LH	Normes applicables	EN-ISO-2503

PESO:	925 grs.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Fiche web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

gala gar® WELDING

Regulador Gasweld - Acetileno

Regulação de gases para soldadura ou corte a chama

Ref.: 31400001

Código:

Data: 24-09-26



Descrição:

Redução de pressão de gases industriais para soldadura, corte e processos similares.



Utilização:

Processos de soldadura por arco elétrico na proteção do cordão de soldadura.

Enchimento de depósitos, pressurização e purga de condutas, bem como qualquer regulação de pressão de gases combustíveis ou inertes.

Características técnicas básicas

Gás de utilização	Acetileno	Rosca de saída	G3/8" LH
Classe S/UNE-EN-2503	Classe 2	Materiais	UNE-EN 29539
Pressão máxima de entrada (P1)	25 bar	Corpo	Latão CuZn39Pb3
Pressão máxima de saída (P2)	1,5 bar	Juntas	Nylon e EPDM
Caudal nominal (Q1)	3 Nm3/h	Tampa	Zamak
Pressão de saída estabilizada (P4)	1,7 bar	Filtro	Latão sinterizado
Caudal máximo à pressão (P2)	5 Nm3/h	Fecho	Borracha
Coeficiente de aumento de pressão (R)	0,28	Membrana	NBR
Coeficiente de irregularidade (i)	0,2	Mola de pressão	Aço DIN 2076 zincado
Manómetros de pressão	S/EN ISO 5171 Classe 1.6	Mola de fecho	Aço inoxidável 17224
Rosca de entrada	G 5/8" EXT. LH	Normas aplicáveis	EN-ISO-2503

PESO:	925 grs.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Ficha online

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com