

# Regulador Gasweld - Argón CO<sub>2</sub>

Regulación de gases para soldadura o corte con llama

Ref.: 36500001

Código:

Fecha: 24-09-26

**Descripción:**

Descompresión de gases industriales para soldadura, corte y procesos afines.

**Uso:**

Procesos de soldadura con arco eléctrico en la protección del cordón de soldadura.

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.

**Características técnicas básicas**

|                                           |                         |                      |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Gas de uso                                | Argon-CO <sub>2</sub>   | Rosca de salida      | G 1/4" RH              |
| Clase S/UNE-EN-2503                       | Clase 10                | Materiales           | UNE-EN 29539           |
| Presión máxima de entrada (P1)            | 200 bar                 | Cuerpo               | Latón CuZn39Pb3        |
| Presión máxima de salida (P2)             | 8 bar                   | Juntas               | Nylon y EPDM           |
| Caudal nominal (Q1)                       | 25 NI/min               | Tapa                 | Zamak                  |
| Presión de salida estabilizada (P4)       | 10,7                    | Filtro               | Latón sinterizado      |
| Caudal máximo a presión (P2)              | 25 NI/min               | Cierre               | Caucho                 |
| Coefficiente de incremento de presión (R) | 0,13                    | Membrana             | NBR                    |
| Coefficiente de irregularidad (i)         | -0,18                   | Resorte presión      | Acero DIN 2076 Zincado |
| Manómetros de presión                     | S/EN ISO 5171 Clase 1.6 | Resorte cierre       | Acero inoxidable 17224 |
| Rosca de entrada                          | W21.8 x 1/14"           | Normas de aplicación | EN-ISO-2503            |

|                       |          |                     |  |           |        |
|-----------------------|----------|---------------------|--|-----------|--------|
| <b>PESO:</b>          | 925 grs. | <b>DIMENSIONES:</b> |  | <b>L=</b> | 19 cm. |
| <b>Tª máxima uso:</b> | 60°C     |                     |  | <b>P=</b> | 12 cm. |
| <b>Tª mínima uso:</b> | -20°C    |                     |  | <b>H=</b> | 15 cm. |

Ficha Web

