

## Regulador Gran Caudal - Argón CO<sub>2</sub>

Regulación de gases para soldadura o corte con llama

Ref.: 30300500

Código:

Fecha: 29-09-26

### Descripción:

Para la instalación en centrales de gases, canalizaciones y grandes consumos.

Pueden fabricarse con diferentes tipos de acoplamientos según las necesidades del cliente.

Para bloques de botellas, centrales y canalizaciones, en diferentes gases.

**Total seguridad y fiabilidad. Todos nuestros reguladores son testados a estanqueidad y funcionamiento.**



### Características técnicas básicas

|                                           |                         |                      |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Gas de uso                                | Argón-CO <sub>2</sub>   | Rosca de salida      | G 3/4"RH EXT           |
| Clase S/UNE-EN-2503                       | No clasificable         | Materiales           | UNE-EN 29539           |
| Presión máxima de entrada (P1)            | 200 bar                 | Cuerpo               | Latón CuZn39Pb3        |
| Presión máxima de salida (P2)             | 12,5 bar                | Juntas               | Nylon y EPDM           |
| Caudal nominal (Q1)                       | 150 Nm <sup>3</sup> /h  | Tapa                 | Latón CuZn39Pb3        |
| Presión de salida estabilizada (P4)       | 13,6 bar                | Filtro               | Latón sinterizado      |
| Caudal máximo a presión (P2)              | 500 Nm <sup>3</sup> /h  | Cierre               | Nylon                  |
| Coefficiente de incremento de presión (R) | 0,135                   | Membrana             | NBR                    |
| Coefficiente de irregularidad (i)         | 0,208                   | Resorte presión      | Acero DIN 2076 Zincado |
| Manómetros de presión                     | S/EN ISO 5171 Clase 1.6 | Resorte cierre       | Acero DIN 2076 Zincado |
| Rosca de entrada                          | G 3/4"RH INT            | Normas de aplicación | EN-ISO-2503            |

|                       |           |                     |  |           |        |
|-----------------------|-----------|---------------------|--|-----------|--------|
| <b>PESO:</b>          | 4,575 Kg. | <b>DIMENSIONES:</b> |  | <b>L=</b> | 25 cm. |
| <b>Tª máxima uso:</b> | 60°C      |                     |  | <b>P=</b> | 20 cm. |
| <b>Tª mínima uso:</b> | -25°C     |                     |  | <b>H=</b> | 18 cm. |

Ficha Web

