

Regulador Gran Caudal - Nitrógeno 50bar

Regulación de gases para soldadura o corte con llama

Ref.: 33300050

Código:

Fecha: 29-09-26

Descripción:

Para la instalación en centrales de gases, canalizaciones y grandes consumos.


Pueden fabricarse con diferentes tipos de acoplamientos según las necesidades del cliente.

Para bloques de botellas, centrales y canalizaciones, en diferentes gases.

Total seguridad y fiabilidad. Todos nuestros reguladores son testados a estanqueidad y funcionamiento.

**Características técnicas básicas**

Gas de uso	Nitrogeno 50bar	Rosca de salida	G 3/4"RH EXT
Clase S/UNE-EN-2503	No clasificable	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	200 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	50 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	300 Nm3/h	Tapa	Latón CuZn39Pb3
Presión de salida estabilizada (P4)	60 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	800 Nm3/h	Cierre	Nylon
Coefficiente de incremento de presión (R)	0,111	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	0,054	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero DIN 2076 Zincado
Rosca de entrada	G 3/4"RH INT	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	6,175 Kg.	DIMENSIONES:		L=	25 cm.
Tª máxima uso:	60°C			P=	23 cm.
Tª mínima uso:	-25°C			H=	18 cm.

Ficha Web

