FT

Ficha técnica

KIT Soplete fontanero

Cojunto con accesorios para soldadura y calentamiento

Ref.: 14600602

Código:

Fecha: 28-10-26



Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico.

Sistema de regulación del paso de gas.

Pueden adaptarse diferentes tipos de boquillas, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

Lira de butano de 1,5 metros fabricada según EN-559.

Uso:

Trabajos profesionales de calentamiento para colocación de materiales plásticos (tela asfáltica) en cubiertas.

Características técnicas básicas	
Gas de uso	BUTANO-PROPANO
Normas de aplicación	UNE-EN-731
Certificación	-----
Contraseña de homologación	-----
Norma materiales	UNE-EN-29539
Partes externas	Empuñadura poliamida + Fibra de vidrio
Partes internas	LATON CuZn39Pb3
Lanzas	LATON CuZn39Pb3
Boquillas	LATON CuZn39Pb3
Rosca de entrada	G1/4"LH
Manguera Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca manguera	W21,8X1/14"izda
Peso	840 grs.
Dimensiones (largo x ancho x alto)	-----

El KIT incluye:

Mango *GalaPLUS* sin economizador
Lanza corta con Boquilla Nº 4 Lira sin blindar rosca G1/4 - 21,7 2,5 m. para botellas de 3 kg. Grifo de escape libre

Recomendado el uso con botellas de Gas de 3 kg.

Ficha Web



Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

gala gar WELDING

Plumber’s Blowtorch Kit

Set with accessories for soldering and heating

Ref.: 14600602

Code:

Date: 28-10-26



Description:

Aero-butane aspirating blowtorch with plastic handle.

Gas flow control system.

Different nozzle types can be fitted, depending on the job in hand.

1.5-metre butane hose manufactured to EN-559.

Use:

Professional heating work for installing plastic materials (bituminous membrane) on roofs.

Basic technical specifications	
Gas used	BUTANE-PROPANE
Applicable standards	UNE-EN-731
Certification	-----
Type-approval code	-----
Materials standard	UNE-EN-29539
External parts	Polyamide handle + glass fibre
Internal parts	BRASS CuZn39Pb3
Lances	BRASS CuZn39Pb3
Nozzles	BRASS CuZn39Pb3
Inlet thread	G1/4"LH
Hose Ø	Ø 6–8 mm.
Hose thread	W21.8 x 1/14" LH
Weight	840 g
Dimensions (length x width x height)	-----

KIT contents:

Handle GalaPLUS without economiser Short lance with Nozzle No. 4 Unarmoured hose, G1/4 - 21.7 thread, 2.5 m, for 3 kg cylinders. Free-flow release valve

Recommended for use with 3 kg gas cylinders.

Web datasheet



Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

KIT chalumeau de plomberie

Ensemble avec accessoires pour soudage et chauffage

Réf. : 14600602

Code :

Date : 28-10-26



Description :

Chalumeau aéroboutanique à aspiration avec poignée en plastique.

Système de réglage du débit de gaz.

Différents types de buses peuvent être montés, selon le travail à effectuer.

Tuyau de butane de 1,5 m fabriqué conformément à la norme EN-559.

Utilisation :

Travaux professionnels de chauffage pour la pose de matériaux plastiques (membrane bitumineuse) sur toitures.

Caractéristiques techniques essentielles	
Gaz utilisé	BUTANE-PROPANE
Normes applicables	UNE-EN-731
Certification	-----
Code d'homologation	-----
Norme des matériaux	UNE-EN-29539
Pièces externes	Poignée en polyamide + fibre de verre
Pièces internes	LAITON CuZn39Pb3
Lances	LAITON CuZn39Pb3
Buses	LAITON CuZn39Pb3
Filetage d'entrée	G1/4"LH
Tuyau Ø	Ø 6–8 mm.
Filetage du tuyau	W21,8X1/14"gauche
Poids	840 g.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	-----

Le KIT comprend :

Poignée GalaPLUS sans économiseur
Lance courte avec Buse n° 4 Lyre non gainée, filetage G1/4 - 21,7, 2,5 m.
pour bouteilles de 3 kg. Robinet à échappement libre

Utilisation recommandée avec des bouteilles de gaz de 3 kg.

Fiche Web



Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

KIT Maçarico para canalizador

Conjunto com acessórios para soldadura e aquecimento

Ref.: 14600602

Código:

Data: 28-10-26



Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração, com pega em plástico.

Sistema de regulação do caudal de gás.

Permite adaptar diferentes tipos de bicos, conforme o tipo de trabalho a executar.

Mangueira de butano de 1,5 metros, fabricada segundo a EN-559.

Utilização:

Trabalhos profissionais de aquecimento para aplicação de materiais plásticos (tela asfáltica) em coberturas.

Características técnicas básicas	
Gás utilizado	BUTANO-PROPANO
Normas aplicáveis	UNE-EN-731
Certificação	-----
Código de homologação	-----
Norma de materiais	UNE-EN-29539
Componentes externos	Punho em poliamida + fibra de vidro
Componentes internos	LATÃO CuZn39Pb3
Lanças	LATÃO CuZn39Pb3
Bicos	LATÃO CuZn39Pb3
Rosca de entrada	G1/4"LH
Mangueira Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca da mangueira	W21,8X1/14"esq.
Peso	840 g
Dimensões (comprimento x largura x altura)	-----

O KIT inclui:

Punho GalaPLUS sem economizador
Lança curta com Bico N.º 4 Mangueira sem proteção, rosca G1/4 - 21,7, 2,5 m, para garrafas de 3 kg. Válvula de descarga livre

Recomenda-se a utilização com garrafas de gás de 3 kg.



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com