

MANTAS DE PROTECCIÓN

ACCESORIOS SOLDADURA

Ref.: MANTAS-DE-PROTECCION

Cód.: FT-MANTAS-DE-PROTECCION-V0

Fecha: 13-02-2025



Descripción:

En las mantas Gala Gar se utilizan fibras de sílice que son medioambientalmente no peligrosas. Estas mantas son tratadas con un acabado a base de minerales para mejorar su resistencia a la abrasión y al deshilachado. Están libre de asbesto.

Condiciones para el uso:

- Se recomienda el uso de múltiples capas para una máxima protección.
- Las temperaturas que se muestran son sólo una indicación. La idoneidad de los productos seleccionados debe ser probados con anterioridad.
- Compruebe regularmente las mantas en búsqueda de daños.

Las mantas de soldadura se pueden utilizar para muchos propósitos y, por lo tanto, no se puede garantizar su uso en todos ellos. El usuario final es responsable de determinar si la manta de soldadura es la adecuada para su uso en una situación específica y si ofrece la protección suficiente durante el trabajo.

Están recomendado para uso horizontal, por ejemplo, para soldadura, esmerilado o situaciones en las que las temperaturas son muy elevadas.

El tejido de las mantas presenta unas características excelentes frente al manejo y a las altas temperaturas, lo que las hacen válidas para condiciones extremas.

Producto		Manta G550L	Manta G550XL	Rollo G550L	Rollo G550XL	Manta G1100L
Referencia		1065062F	1065065F	105650062050F	105650061050F	10650910F
Dimensiones		200x100cm	200x200cm	1x50m (rollo)	2x50m(rollo)	200x90cm
Material tejido		Fibra de vidrio				Sílice (SiO ₂)
Material cobertura		Poliuretano por una cara				
Temperatura de servicio (°C)		550				1100
Espesor (mm)		0.65				1.4
Peso (g/m ²)		660				1100
Recuento de hilado (hilos/cm)	Urdimbre	16				18
	Trama	15				13
Resistencia a la tracción (N/2.5cm)	Urdimbre	3300				4000
	Trama	3080				3000
Ojales sujeción a 500 mm aprox.		Si	Si	No	No	Si
CLASE (EN ISO1182 EN ISO 1716)		A1				

