FT

Ficha técnica

Pantalla Galaxy

Pantalla eléctrónica para todos los procesos de soldadura

Ref.: 51259B

Código:

Fecha: 20-11-26



Descripción:

Óptica más perfecta y un área de visualización más grande 100x65 mm. Utiliza una tecnología óptica exclusiva, para conseguir que el filtro tenga un mejor color de visión satisfaciendo las necesidades del soldador con una alta definición. (Grado de Protección Claro 3,5).

El filtro permite el rango completo de grados de protección, y está indicado para cualquier tipo de soldadura con corriente de baja o alta intensidad (Grado de Protección 3,5/4-13, TIG 3Amp)

Ahorro de energía y protección del medioambiente, la vida útil de la batería es de 3 años o más siendo esta recambiables. Diseño racional súper ligero, estructura inmejorable simple cómodo de llevar.

El ajuste de la inclinación satisface las necesidades ergonómicas específicas del usuario. El arnés de cabeza de tipo giratorio distribuye uniforme-mente el peso para su utilización durante todo el día.

Características técnicas básicas

Grado de protección claro	3,5
Control / Grado de Protección Variable	3,5/4-13
Velocidad de conmutación del ltro (seg.) Claro a Oscuro	1/25.000
Tipo de óptica	1/1/1/1
UV / IR coeciente de transmisión	0,00002% / 0,03%
Alimentación por Células solares y Baterías de litio recambiables	1xCR2450
Lente suceptible de aumento	Sí
Grado de Protección Modo Amolado	3,5
Control de la sensibilidad de la luz	Constante
Sensores de arco	4
Control de retardo de Oscuro a Claro (en seg.)	0,2 - 0,8 Totalmente ajustable
TIG Potencia Amp TIG	DC 3Amp, AC 3Amp
Tamaño ventana de visualización (mm)	3,94×2,56 (100×65)
Rango de temperaturas	Funcionamiento: -10 OC - +55 OC (14 OF - 131 OF) Almacenamiento: -20 OC - +70 OC (-4 OF - 158 OF)
Peso en onzas / gramos	17 / 490

La pantalla original de la Serie

“La Casa de Papel”



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical datasheet

gala gar WELDING

Galaxy Welding Helmet

Electronic welding helmet for all welding processes

Ref.: 51259B

Code:

Date: 20-11-26



Description:

Sharper optics and a larger viewing area of 100x65 mm. Uses exclusive optical technology to deliver truer colour through the filter, meeting welders' needs with high-definition clarity. (Light Shade Level 3.5).

The filter offers the full shade range and is suitable for any type of welding, with low- or high-intensity current (Shade Level 3.5/4-13, TIG 3Amp).

Energy-saving and environmentally considerate: battery life is 3 years or more, and the batteries are replaceable. Ultra-lightweight, sensible design; robust, straightforward construction that's comfortable to wear.

The tilt adjustment meets the user's specific ergonomic requirements. The swivel-type headgear distributes weight evenly for all-day use.

Basic technical specifications

Light-state protection rating	3.5
Control / Variable shade range	3.5/4-13
Filter switching speed (sec.) Light to dark	1/25,000
Optical class	1/1/1/1
UV / IR transmission coefficient	0.00002% / 0.03%
Powered by solar cells and replaceable lithium batteries	1xCR2450
Magnifying lens compatible	Yes
Grind mode protection rating	3.5
Light sensitivity control	Constant
Arc sensors	4
Dark-to-light delay control (sec.)	0.2 - 0.8 Fully adjustable
TIG current (amps)	DC 3Amp, AC 3Amp
Viewing window size (mm)	3.94×2.56 (100×65)
Temperature range	Operating: -10 OC - +55 OC (14 OF - 131 OF) Storage: -20 OC - +70 OC (-4 OF - 158 OF)
Weight in ounces / grams	17 / 490

The original helmet from the series "Money Heist"



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

gala gar WELDING

Masque Galaxy

Masque électronique pour tous les procédés de soudage

Réf. : 51259B

Code :

Date : 20-11-26



Description :

Optique plus aboutie et zone de vision plus large : 100x65 mm. S'appuie sur une technologie optique exclusive pour offrir au filtre un rendu des couleurs supérieur, répondant aux exigences des soudeurs avec une haute définition. (Indice de protection en clair 3,5).

Le filtre couvre l'intégralité de la plage d'indices de protection et convient à tout type de soudage, en courant faible ou fort (Indice de protection 3,5/4-13, TIG 3Amp)

Économie d'énergie et respect de l'environnement : durée de vie de la batterie de 3 ans ou plus, avec batteries remplaçables. Conception rationnelle ultra-légère, structure irréprochable, simple et confortable à porter.

Le réglage de l'inclinaison répond aux besoins ergonomiques spécifiques de l'utilisateur. Le harnais de tête rotatif répartit uniformément le poids pour une utilisation tout au long de la journée.

Caractéristiques techniques essentielles	
Degré de protection en clair	3,5
Commande / Degré de protection variable	3,5/4-13
Vitesse de commutation du filtre (s) : clair vers sombre	1/25.000
Type d'optique	1/1/1/1
Coefficient de transmission UV / IR	0,00002% / 0,03%
Alimentation par cellules solaires et piles au lithium remplaçables	1xCR2450
Lentille compatible avec un grossissement	Oui
Degré de protection en mode meulage	3,5
Réglage de la sensibilité à la lumière	Constant
Capteurs d'arc	4
Réglage du délai de passage du sombre au clair (en s)	0,2 - 0,8 Entièrement réglable
Puissance TIG (A)	CC 3 A, CA 3 A
Dimensions de la fenêtre de vision (mm)	3,94×2,56 (100×65)
Plage de températures	Utilisation : -10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F) Stockage : -20 °C à +70 °C (-4 °F à 158 °F)
Poids en onces / grammes	17 / 490

L'écran original de la série « La Casa de Papel »



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

Máscara Galaxy

Máscara eletrónica para todos os processos de soldadura

Ref.: 51259B

Código:

Data: 20-11-26



Descrição:

Ótica mais aperfeiçoada e uma área de visualização maior, 100x65 mm. Recorre a uma tecnologia ótica exclusiva para proporcionar ao filtro uma perceção de cor superior, respondendo às exigências do soldador com elevada definição. (Grau de Proteção em Claro 3,5).

O filtro disponibiliza toda a gama de graus de proteção e é indicado para qualquer tipo de soldadura, com corrente de baixa ou alta intensidade (Grau de Proteção 3,5/4-13, TIG 3Amp).

Poupança de energia e respeito pelo ambiente: a bateria tem uma vida útil de 3 anos ou mais e é substituível. Design racional ultraleve, estrutura simples e robusta, confortável de usar.

O ajuste de inclinação responde às necessidades ergonómicas específicas do utilizador. O arnês de cabeça rotativo distribui uniformemente o peso, permitindo utilização ao longo de todo o dia.

Características técnicas essenciais	
Grau de proteção em claro	3,5
Controlo / Grau de proteção variável	3,5/4-13
Velocidade de comutação do filtro (seg.) de Claro para Escuro	1/25.000
Tipo de ótica	1/1/1/1
Coeficiente de transmissão UV / IR	0,00002% / 0,03%
Alimentação por células solares e baterias de lítio substituíveis	1xCR2450
Lente com possibilidade de ampliação	Sim
Grau de proteção no modo de desbaste	3,5
Controlo da sensibilidade à luz	Constante
Sensores de arco	4
Controlo do atraso de Escuro para Claro (em seg.)	0,2 - 0,8 Totalmente ajustável
Potência TIG (Amp TIG)	DC 3Amp, AC 3Amp
Dimensão da janela de visualização (mm)	3,94×2,56 (100×65)
Intervalo de temperaturas	Funcionamento: -10 OC - +55 OC (14 OF - 131 OF) Armazenamento: -20 OC - +70 OC (-4 OF - 158 OF)
Peso em onças / gramas	17 / 490

A máscara original da série

“La Casa de Papel”



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com