

Regulador Mod. REDUCIDO - Oxígeno

Regulación de gases con altas demandas de presiones y caudales

Ref.: 30600000

Código:

Fecha: 25-09-26

**Descripción:**

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.

Descompresión de gases industriales para soldadura, corte y procesos afines.

Uso:

Diseñados para uso individual en canalizaciones y redes de distribución.

Disponen de un sólo manómetro para indicar la presión de salida.

Características técnicas básicas

Gas de uso	Oxígeno	Rosca de salida	G 1/4" RH
Clase S/UNE-EN-2503	No clasificable	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	25 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	10 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	15 Nm3/h	Tapa	Poliamida + Fibra de vidrio
Presión de salida estabilizada (P4)	10,2 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	25 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coefficiente de incremento de presión (R)	0,125	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	-0,017	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	G 1/4" RH	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	1,015 Kg.	DIMENSIONES:		L=	17 cm.
Tª máxima uso:	60°C			P=	14 cm.
Tª mínima uso:	-20°C			H=	14 cm.

Ficha Web

