

Regulador ALTA Presión 200 bar

Regulación de gases con altas demandas de presiones y caudales

Referencias: 35300200

Código:

Fecha: 25-09-26

Descripción:

Para regulación de gases en procesos de soldadura y corte con altas demandas de presiones y caudales.

Total seguridad y fiabilidad.

Todos nuestros reguladores son testados a estanqueidad y funcionamiento.

Uso:

Llenado de depósitos a medias presiones, rellenado de extintores, barridos de redes y estanqueidad de equipos.



Características técnicas básicas

Gas de uso	Nitrogeno	Rosca de salida	G 1/4" RH
Clase S/UNE-EN-2503	No clasificable	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	250 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	250 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	150 Nm3/h	Tapa	Latón CuZn39Pb3
Presión de salida estabilizada (P4)	250 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	800 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coefficiente de incremento de presión (R)	0,276	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	0,289	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	W21.8 x 1/14"	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

Ficha Web

