

Regulador Media Presión 20/40/60 bar

Regulación de gases con altas demandas de presiones y caudales

Referencias:

35300420 / 35300440 / 35300460

Fecha: 25-09-26



Descripción:

Para regulación de gases en procesos de soldadura y corte con altas demandas de presiones y caudales.

Total seguridad y fiabilidad.

Todos nuestros reguladores son testados a estanqueidad y funcionamiento.

Uso:

Llenado de depósitos a medias presiones, rellenado de extintores, barridos de redes y estanqueidad de equipos.

Características técnicas básicas

	20 bar - 35300420	40 bar - 35300440	60 bar - 35300460	Para las 3 referencias:	
Gas de uso	Nitrógeno	Nitrógeno	Nitrógeno	Rosca de salida	G 1/4" RH
Clase S/UNE-EN-2503	No clasificable	No clasificable	No clasificable	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	200 bar	200 bar	200 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	20 bar	40 bar	60 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	60 Nm3/h	80 Nm3/h	100 Nm3/h	Tapa	Latón CuZn39Pb3
Presión de salida estabilizada (P4)	22,5 bar	42 bar	62 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	100 Nm3/h	125 Nm3/h	150 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coefficiente incremento de presión (R)	0,125	0,05	0,033	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	-0,05	-0,05	-0,017	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	W 21.8 x 1/14"	W 21.8 x 1/14"	W21.8 x 1/14"	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

Ficha Web

