

Módulo de refrigeración WCS 510

Para equipos MIG / MAG



Ref.: 63400000

Código:

Fecha: 18-09-26

Descripción:

Sistema de refrigeración modular que permite la soldadura MIG/MAG y TIG con antorchas refrigeradas por agua.

Uso:

Utilización industrial. Sistema modular GALA INDUSTRIAL.

Alimentación:


1 Ph 230V – 50/60 Hz.

Ventajas principales:

Sistema modular.
Se adapta a cualquier fuente de potencia.
Diseño de fácil adaptación a la fuente de potencia.
Gran capacidad de refrigeración. 1.2 KW
Sistema de protección por baja presión.
Dimensiones reducidas. Bajo peso

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación u1	1ph - 230 V 50/60 hz.
Intensidad máxima de entrada i1max	1.3 A
Capacidad de refrigeración Ø l/min	1.2 Kw
Presión máxima de trabajo pmax	4.5 Bar
Capacidad de depósito	2 L
Sistema de protección por baja presión	Si
Refrigerante recomendado	75% Agua destilada+ 25% alcohol
IP	21
Dimensiones (ancho x alto x largo)	155 X 518 x 297 mm.
Peso	14.5 Kg.

		CIF A- 50 /045319 50.014 ZARAGOZA - SPAIN		GALA MIG	
TYP: WCS 510 REF: 634.00.000				EN 60974-2	
 ~		U, 230 V 50/60Hz		I _{I max} 1.3 A	
		IP 21			
		1 l/min		p _{max} 4.5 bar	
		1.2 KW			

Ficha Web

