

Regulador R-80 - Acetileno

Reguladores de MEDIO CAUDAL

Ref.: 31700010

Código:

Fecha: 25-09-26

Descripción:

Para regulación de gases en procesos de soldadura MIG/MAG y TIG de altas prestaciones

Ventajas principales:

Procesos de soldadura, calentamiento y corte con llama.

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.



Características técnicas básicas

Gas de uso	Acetileno	Rosca de salida	G 3/8" LH
Clase S/UNE-EN-2503	Clase 2	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	25 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	1,5 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	15 Nm3/h	Tapa	Latón CuZn39Pb3
Presión de salida estabilizada (P4)	1,55 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	25 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coefficiente de incremento de presión (R)	0,06	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	0,061	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	G 5/8" LH EXT.	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	1,780 Kg.	DIMENSIONES:		L=	19 cm.
Tª máxima uso:	60°C			P=	12m.
Tª mínima uso:	-20°C			H=	15 cm.

Ficha Web

