FT

Ficha técnica

Regulador R-80 - Oxígeno

Reguladores de MEDIO CAUDAL

Ref.: 30700000

Código:

Fecha: 25-09-26



Descripción:

Para regulación de gases en procesos de soldadura MIG/MAG y TIG de altas prestaciones

Ventajas principales:

Procesos de soldadura, calentamiento y corte con llama.

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.

Características técnicas básicas			
Gas de uso	Oxigeno	Rosca de salida	G 1/4" RH
Clase S/UNE-EN-2503	Clase 3	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	200 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	10 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	80 Nm3/h	Tapa	Latón CuZn39Pb3
Presión de salida estabilizada (P4)	10,3 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	100 Nm3/h	Cierre	Caucho
Coeficiente de incremento de presión (R)	0,06	Membrana	NBR
Coeficiente de irregularidad (i)	0,095	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	G 5/8" EXT.	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	2,085 Kg.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

R-80 Regulator - Oxygen

MEDIUM FLOW

Ref.: 30700000

Code:

Date: 25-09-26



Description:

For gas control in high-performance MIG/MAG and TIG welding processes

Key benefits:

Welding, heating and flame-cutting processes.

Tank filling, pressurisation and purging of pipework, plus any pressure regulation for fuel or inert gases.

Basic technical specifications			
Gas used	Oxygen	Outlet thread	G 1/4" RH
Class to UNE-EN-2503	Class 3	Materials	UNE-EN 29539
Maximum inlet pressure (P1)	200 bar	Body	Brass CuZn39Pb3
Maximum outlet pressure (P2)	10 bar	Seals	Nylon and EPDM
Nominal flow rate (Q1)	80 Nm3/h	Cap	Brass CuZn39Pb3
Stabilised outlet pressure (P4)	10.3 bar	Filter	Sintered brass
Maximum flow rate at pressure (P2)	100 Nm3/h	Shut-off	Rubber
Pressure rise coefficient (R)	0.06	Diaphragm	NBR
Irregularity coefficient (i)	0.095	Pressure spring	DIN 2076 steel, zinc-plated
Pressure gauges	To EN ISO 5171, Class 1.6	Shut-off spring	Stainless steel 17224
Inlet thread	G 5/8" EXT.	Applicable standards	EN-ISO-2503

PESO:	2,085 Kg.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Web sheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

Détendeur R-80 - Oxygène

Détendeurs à DÉBIT MOYEN

Réf. : 30700000

Code :

Date : 25-09-26



Description :

Pour la régulation des gaz dans les procédés de soudage MIG/MAG et TIG hautes performances

Principaux avantages :

Opérations de soudage, de chauffage et de découpe à la flamme.

Remplissage de réservoirs, mise sous pression et purge de conduites, ainsi que toute régulation de pression de gaz combustibles ou inertes.

Caractéristiques techniques de base

Gaz d'utilisation	Oxygène	Filetage de sortie	G 1/4" RH
Classe selon UNE-EN-2503	Classe 3	Matériaux	UNE-EN 29539
Pression maximale d'entrée (P1)	200 bar	Corps	Laiton CuZn39Pb3
Pression maximale de sortie (P2)	10 bar	Joints	Nylon et EPDM
Débit nominal (Q1)	80 Nm3/h	Capot	Laiton CuZn39Pb3
Pression de sortie stabilisée (P4)	10,3 bar	Filtre	Laiton fritté
Débit maximal à la pression (P2)	100 Nm3/h	Fermeture	Caoutchouc
Coefficient d'augmentation de pression (R)	0,06	Membrane	NBR
Coefficient d'irrégularité (i)	0,095	Ressort de pression	Acier DIN 2076 zingué
Manomètres de pression	S/EN ISO 5171 Classe 1.6	Ressort de fermeture	Acier inoxydable 17224
Filetage d'entrée	G 5/8" EXT.	Normes applicables	EN-ISO-2503

PESO:	2,085 Kg.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Fiche web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT
Ficha técnica

gala gar WELDING

Regulador R-80 - Oxigénio

Reguladores de CAUDAL MÉDIO

Ref.: 30700000

Código:

Data: 25-09-26



Descrição:

Para regulação de gases em processos de soldadura MIG/MAG e TIG de elevado desempenho

Principais vantagens:

Processos de soldadura, aquecimento e corte por chama.

Enchimento de depósitos, pressurização e purga de condutas, bem como qualquer regulação de pressão de gases combustíveis ou inertes.

Características técnicas essenciais

Gás de utilização	Oxigénio	Rosca de saída	G 1/4" RH
Classe segundo UNE-EN-2503	Classe 3	Materiais	UNE-EN 29539
Pressão máxima de entrada (P1)	200 bar	Corpo	Latão CuZn39Pb3
Pressão máxima de saída (P2)	10 bar	Juntas	Nylon e EPDM
Caudal nominal (Q1)	80 Nm3/h	Tampa	Latão CuZn39Pb3
Pressão de saída estabilizada (P4)	10,3 bar	Filtro	Latão sinterizado
Caudal máximo à pressão (P2)	100 Nm3/h	Fecho	Borracha
Coeficiente de aumento de pressão (R)	0,06	Membrana	NBR
Coeficiente de irregularidade (i)	0,095	Mola de pressão	Aço DIN 2076 zincado
Manómetros de pressão	S/EN ISO 5171 Classe 1.6	Mola de fecho	Aço inoxidável 17224
Rosca de entrada	G 5/8" EXT.	Normas aplicáveis	EN-ISO-2503

PESO:	2,085 Kg.	**DIMENSIONES:**			**L=**	19 cm.
Tª máxima uso:	60ºC				**P=**	12 cm.
Tª mínima uso:	-20ºC				**H=**	15 cm.

Ficha online

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com