

Rectificadores Continuos 400/600

Equipo para soldadura MMA - TIG DC

Ref.: 41100100/41200100

Código:

Fecha: 16-09-26



Descripción:

Rectificadores trifásicos para soldadura MMA/ TIG DC con regulación electrónica de corriente para soldadura de todos tipos de electrodos.

Amperímetro e voltímetro digitales.

Construcción sólida y robusta con excelente durabilidad. Ideales para talleres de metalurgia pesada y astilleros de construcción naval.

Función HotStart y ArcForce

Opcional: Mando a distancia

El CONTINUOS 600 tiene también la función ARCOAIRE hasta 8 mm.

Características técnicas básicas

DESCRIPCIÓN	CONTINUOS 400	CONTINUOS 600
Corriente	DC	DC
Tensión de alimentación V	3x400 +/- 10%	3x400 +/- 10%
Corriente primaria máxima A	45	67
Potencia máxima absorbida Kv	31	46
Factor de potencia	0,98	0,98
Tensión de vacío V	74	74
Rango de soldadura A	6-400	6-600
Factor de marcha	400 A / 60%	600 A / 60%
	310 A / 100%	465 A / 100%
Electrodos	6 mm.	8 mm.
Aislamiento	H	H
Alslamiento	IP23	IP23
Dimensiones en mm.	780x670x980	780x670x980
Peso	180 KG	220 KG

Tipos de electrodos

Rutilo	Sí
Básico	Sí
Acero inoxidable	Sí
Aluminio	Sí
Duros	Sí

Ficha Web



Ficha Web

