

Smart TIG 200 AC/DC

Equipo de soldadura inverter para proceso TIG

Ref.: 22300200TACDC

Código: FT-22300200TACDC

Fecha: 15-09-26

**Descripción:**

Equipo monofásico de tecnología inverter mediante transistores IGBT para la realización de proceso de soldadura TIG AC/DC. Función auxiliar de soldadura MMA de electrodo revestido

Uso:

Procesos profesionales de soldadura TIG AC de aluminio, magnesio y sus aleaciones. Soldadura TIG DC de aceros suaves, inoxidable y cobre. Ejemplos de aplicación: Construcciones aeronáuticas, plantas petroquímicas, industria alimentaria, astilleros...

Alimentación eléctrica:

1 Ph 230 V; 50/60 Hz. $\pm 15\%$.

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3Ph 230/400 V $\pm 15\%$ - 50/60 Hz.
Margen de regulación	30 A ÷ 200 A
	200 A / 25%
Factor de marcha TIG 40°C	100 A / 100%
Factor de marcha MMA 40°C	160 A / 30%
Potencia máxima absorbida	6,9 Kva
Dimensiones (ancho x alto x largo)	165x328x439 mm.
Peso	7,2 Kg.

Ventajas principales:

- Sistema de cebado TIG AC/DC sin contacto (HF).
- Sistema automático de estabilización en modo TIG AC (sin HF)
- Modo pulsado TIG AC/DC.
- Control de variables de ciclo digital.
- Control de gas, parámetros de pre-gas y post-gas regulables.
- Modos de pulsación 2T/4T
- Soldadura de electrodo.

Incluye:

Tubo de gas y cable con toma de masa.

No se incluye
pinza portaelectrodo.

Ficha Web

