

Soplete AeroGala

Soplete autónomo para botellas de Gas propano/Chemtane

Ref.: 15100000

Código:

Fecha: 19-10-26



Descripción:

Soplete a cartucho desechable y de encendido piezoeléctrico.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y bricolaje. Adecuado para soldadura blanda y dura hasta 22 mm. Ø.

Permite trabajar en posición invertida gracias a la carga *Power Gar*.

La carga de dicha botella es una mezcla de gases que le confiere un 30% más de poder calorífico que la botella de butano común.

Características técnicas básicas

Gas de uso	Butano-propano
Normas de aplicación	UNE-EN-731
Certificación	-----
Contraseña de homologación	-----
Norma materiales	UNE-EN-29539
Partes externas	Empuñadura poliamida + fibra de vidrio
Partes internas	Latón cuzn39pb3
Lanzas	Latón cuzn39pb3
Boquillas	Latón cuzn39pb3
Rosca de entrada	G1/4"lh
Manguera Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca manguera	-----
Peso	272 Grs.
Dimensiones (largo x ancho x alto)	250 x 35 x 70 mm.

Ø Inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Longitud llama (mm.)	Presión trabajo (bar)	Presión nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h.)	Potencia a P=3 bar (Kw.)	Piezoeléctrico (Kv.)
0,2	22	14	1-6	3	180	2,5	16 +/- 1,5



Ficha Web



AeroGala Blowtorch

Self-contained blowtorch for propane gas/Chemtane cylinders

Ref.: 15100000

Code:

Date: 19-10-26



Description:

Disposable cartridge blowtorch with piezoelectric ignition.

Use:

For professional plumbing work and DIY jobs. Suitable for soft and hard soldering up to 22 mm Ø.

Allows operation upside down thanks to the Power Gar

The cylinder contains a gas blend that provides 30% more heating power than a standard butane cylinder.

Basic technical specifications

Operating gas	Butane-propane
Applicable standards	UNE-EN-731
Certification	-----
Type-approval code	-----
Material standard	UNE-EN-29539
External parts	Polyamide handle + glass fibre
Internal parts	Brass CuZn39Pb3
Lances	Brass CuZn39Pb3
Nozzles	Brass CuZn39Pb3
Inlet thread	G1/4" LH
Hose Ø	Ø 6-8 mm.
Hose thread	-----
Weight	272 g
Dimensions (length x width x height)	250 x 35 x 70 mm.

Ø Inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Longitud llama (mm.)	Presión trabajo (bar)	Presión nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h.)	Potencia a P=3 bar (Kw.)	Piezoelectrico (Kv.)
0,2	22	14	1-6	3	180	2,5	16 +/- 1,5



Ficha Web



Chalumeau AeroGala

Chalumeau autonome pour bouteilles de gaz propane/Chemtane

Réf. : 15100000

Code :

Date : 19-10-26



Description :

Chalumeau à cartouche jetable avec allumage piézoélectrique.

Utilisation :

Travaux professionnels de plomberie et de bricolage. Convient pour la brasure tendre et forte jusqu'à Ø 22 mm.

Permet de travailler en position inversée grâce à la cartouche Power Gar.

La charge de cette bouteille est un mélange de gaz offrant 30 % de pouvoir calorifique en plus qu'une bouteille de butane classique.

Caractéristiques techniques de base

Gaz utilisé	Butane-propane
Normes applicables	UNE-EN-731
Certification	-----
Code d'homologation	-----
Norme des matériaux	UNE-EN-29539
Pièces externes	Poignée en polyamide + fibre de verre
Pièces internes	Laiton CuZn39Pb3
Lances	Laiton CuZn39Pb3
Buses	Laiton CuZn39Pb3
Filetage d'entrée	G1/4"LH
Tuyau Ø	Ø 6-8 mm.
Filetage du tuyau	-----
Poids	272 g
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	250 x 35 x 70 mm.



Ø Inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Longitud llama (mm.)	Presión trabajo (bar)	Presión nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h.)	Potencia a P=3 bar (Kw.)	Piezoelectrico (Kv.)
0,2	22	14	1-6	3	180	2,5	16 +/- 1,5

Ficha Web



Maçarico AeroGala

Maçarico autónomo para garrafas de gás propano/Chemtane

Ref.: 15100000

Código:

Data: 19-10-26



Descrição:

Maçarico com cartucho descartável e ignição piezoelétrica.

Utilização:

Trabalhos profissionais de canalização e bricolage. Adequado para soldadura macia e forte até Ø 22 mm.

Permite trabalhar em posição invertida graças à carga Power Gar.

A carga desta garrafa é uma mistura de gases que lhe confere mais 30% de poder calorífico face a uma garrafa de butano comum.

Características técnicas básicas

Gás de utilização	Butano-propano
Normas aplicáveis	UNE-EN-731
Certificação	-----
Senha de homologação	-----
Norma de materiais	UNE-EN-29539
Componentes externos	Pega em poliamida + fibra de vidro
Componentes internos	Latão CuZn39Pb3
Lanças	Latão CuZn39Pb3
Bocais	Latão CuZn39Pb3
Rosca de entrada	G1/4"lh
Mangueira Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca da mangueira	-----
Peso	272 g.
Dimensões (comprimento x largura x altura)	250 x 35 x 70 mm.



Ø Inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Longitud llama (mm.)	Presión trabajo (bar)	Presión nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h.)	Potencia a P=3 bar (Kw.)	Piezoeléctrico (Kv.)
0,2	22	14	1-6	3	180	2,5	16 +/- 1,5

Ficha Web

