

# PH-3N SRM



Soldadura de tuercas sobre chapa perforada o no perforada.

Nut welding onto punched and non-punched sheet metal



Collar de soldadura pequeño, uniforme y sin proyecciones

Small, regular and spatter-free weld collar



## Descripción | Description

Con su forma estilizada y diseño ligero, la pistola de soldadura de pernos PH-3N SRM ofrece un máximo de ventajas técnicas de funcionamiento. La pistola de soldadura está equipada con una bobina magnética y permite la realización de soldaduras de alta calidad en campos magnéticos radialmente simétricos (SRM).

With its slim shape and lightweight design, the PH-3N SRM stud welding gun offers a maximum of technical performance advantages. The welding gun is equipped with a magnetic coil and allows high-quality welds in radially symmetrical magnetic fields (SRM) to be produced.

PH-3N SRM	
<b>Rango de soldadura</b>	Pernos y pinchos de M3 - M12 ó Ø 3 - 12 mm
<b>Welding range</b>	Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm
<b>Material</b>	Acero, acero inoxidable y acero de gran resistencia al calor
<b>Material</b>	Steel, stainless steel and heat-resistant steel
<b>Cables de soldadura y control</b>	5 m gran flexibilidad
<b>Welding and control cables</b>	5 m highly flexible
<b>Longitud total con la bobina magnética</b>	aprox. 280 mm
<b>Total length with magnetic coil</b>	Approx. 280 mm
<b>Altura total por encima empuñadura</b>	110 mm
<b>Total height above grip</b>	110 mm
<b>Anchura total</b>	65 mm
<b>Total width</b>	65 mm
<b>Peso</b>	1,3 kg sin Kabel
<b>Weight</b>	1.3 kg without cable

Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin avisar  
 Technical specifications are subject to change without notice

