

Accesorios 2024

Accesorios para electrodo

Cables conductores, conectores

Spray antiproyecciones, decapantes

Líquido refrigerante

Estufas y hornos para electrodos

Consumibles de soldadura

Accesorios soldadura eléctrica



Accesorios para electrodo

Accesorios para soldadura eléctrica. Pinzas portaelectrodos, tomas de masa, cables conductores, electrodos e hilo de soldadura entre otros muchos. Todos los complementos necesarios para soldar electrodo MMA, TIG y MIG/MAG de Gala Gar.



Conjuntos de accesorios

Ref.	Nombre	Descripción
56612033	300 A - 10/25	Contiene: 3,5 m de cables de 1 x 25 (2 en pinza y 1,5 en masa)
259040	300 A - 35/50	Contiene: 3,5 m de cables de 1 x 25 (2 en pinza y 1,5 en masa)
259048	400 A - 35/50	Contiene: 5 m de cables de 1 x 35 (3 en pinza y 2 en masa)
259049	500 A - 35/50	Contiene: 5 m de cables de 1 x 50 (3 en pinza y 2 en masa)



Confeccionamos conjuntos de accesorios a medida según la necesidad del cliente.

CONSÚLTENOS

Pinzas portaelectrodos

Las pinzas abiertas son más versátiles, permiten poner el electrodo en posición frontal.



Modelo Abierto



Modelo Cerrado

Pinzas portaelectrodos abiertas

Ref.	Tipo de pinza
68500000	200 Amp. Abierta
67100000	400 Amp. Abierta
68200000	600 Amp. Abierta

Pinzas portaelectrodos cerradas

Ref.	Tipo de pinza
67000000	400 Amp. Cerrada
68600000	600 Amp. Cerrada

Piqueta y cepillo



Accesorios de limpieza

Ref.	Descripción
67400010	Piqueta de acero
67700000	Cepillo de púas de acero

Accesorios soldadura eléctrica



Tomas de masa



Tomas de masa cincadas	
Ref.	Descripción
67300020	Modelo MICRO - Cincada 200 Amp.
67300000	Modelo NORMAL Cincada 400 Amp.
67300500	Modelo 500 - Cincada 600 Amp.



Tomas de masa de fijación por tornillo	
Ref.	Descripción
68000000	Modelo MINI - Fijación por tornillo 300 Amp.
68100000	Modelo GAR - Fijación por tornillo 500 Amp.
98100600	Modelo 600 A - Fijación por tornillo 600 Amp.

Expositores para blister

Consúltenos acerca de las opciones de adquirir expositores para su negocio



Accesorios de soldadura eléctrica



Blisters de soldadura aerobutánica



Conjuntos para soldadura de llama



CONSÚLTENOS

Accesorios soldadura eléctrica



Cables conductores recubiertos de goma



Cables conductores de goma para pinza y masa

Ref.	Descripción	Uds. Mínimas de venta
130032	1 x 16 mm ² hasta 130 Amp	100 metros
130034	1 x 25 mm ² hasta 230 Amp	100 metros
130035	1 x 35 mm ² hasta 300 Amp	100 metros
130037	1 x 50 mm ² hasta 350 Amp	100 metros
130038	1 x 70 mm ² hasta 400 Amp	50 metros
130040	1 x 95 mm ² hasta 500 Amp	50 metros

Cables conductores recubiertos acrílicos



Cables conductores acrílicos para pinza y masa

Ref.	Descripción	Uds. Mínimas de venta
130042	1 x 16 mm ² hasta 130 Amp	100 metros
130044	1 x 25 mm ² hasta 230 Amp	100 metros
130045	1 x 35 mm ² hasta 300 Amp	100 metros
130047	1 x 50 mm ² hasta 350 Amp	100 metros
130048	1 x 70 mm ² hasta 400 Amp	50 metros
130095	1 x 95 mm ² hasta 500 Amp	50 metros


Conectores para máquinas



Conectores hembra

Ref.	Descripción
58416024	10-25 Hembra
47716035	35-50 Hembra
42616035	70-95 Hembra
43416035	95-120 Hembra

Empalmes cable solda



Empalmes macho y hembra

Ref.	Descripción
60400000	10-25 Hembra
60500000	35-50 Hembra
60600000	50-70 Hembra
60800000	70-95 Hembra
58416328	10-25 Macho
47716036	35-50 Macho
60700000	50-70 Macho
60900000	70-95 Macho
63987036	95-120 Macho

Accesorios soldadura eléctrica



Spray antiproyecciones



Spray anti-adhesivo sin silicona para la soldadura de metales. Se utiliza como anti-adhesivo sobre las piezas a soldar y como protector para la tobera de la antorcha. Gracias a su fórmula sin silicona permite barnizar, metalizar y cromar. Facilita y agiliza la soldadura evitando la adhesión de las chispas de soldadura.

Spray antiproyecciones

Ref.	Descripción
3003M	Anti-adhesivo sin silicona - Envase de 400 ml.
301920196	Spray Cerámico - Envase de 400 ml.

Pasta decapante



Pasta decapante

Ref.	Descripción
MP220002	Bote pasta decapante (2 Kg.)

La pasta Decapante TS-K 2000 Red es para el decapado de cordones de soldadura en los aceros inoxidables. Remueve los colores de recocido y la escoria en el área del cordón de soldadura. El producto es libre de ácido clorhídrico y bajo en contenidos de cloruros.

Líquido refrigerante



Baja conductividad

A diferencia de otras marcas, nuestro líquido refrigerante destaca por la baja conductividad, manteniendo una alta efectividad en todas las condiciones de uso.

Líquido refrigerante

Ref.	Descripción
39200094	Bidón de 10 litros

El refrigerante de Antorchas WCSL-10 es un refrigerante desarrollado específicamente para uso en módulos de refrigeración de equipos de soldadura eléctrica.

Estufas de calentamiento y hornos de secado



BAJO PEDIDO



Consultar necesidades y tamaños superiores

Estufas de calentamiento para electrodos

Ref.	Descripción
1704V10	Estufa vertical TRC-V10, con termómetro y termostato Capacidad máxima de electrodos 10 kg. - Temp.: 50/150°C
1705V5	Estufa vertical DHF-5T, con termómetro y termostato Capacidad máxima de electrodos 5 kg. - Temp.: 50/300°C

Hornos de secado para electrodos

Ref.	Descripción
1724000	Normalizado hasta 200 °C
1724001	Normalizado hasta 300 °C
1724002	Normalizado hasta 400 °C

Consumibles soldadura eléctrica



Electrodos en paquetes



Rutilo

Ref.	Medidas	Uds. por caja
23301632PQ	Electrodos RUTILO 3,25x 350 mm	85
23301644PQ	Electrodos RUTILO 4,00 x 350 mm	54

Inoxidable

Ref.	Medidas	Uds. por caja
2331630025PQ	Electrodos INOXIDABLE 2,50 x 300 mm.	193
2331632PQ	Electrodos INOXIDABLE 3,25 x 350 mm.	141
2331640PQ	Electrodos INOXIDABLE 34,00 x 350 mm.	97

Electrodos en caja



Rutilo E-6013

Ref.	Medidas	Uds. por caja
23301620C	Caja electrodo rutilo Gala-46 2,00 mm.	1.080
23301625C	Caja electrodo rutilo Gala-46 2,50 mm.	810
23301632C	Caja electrodo rutilo Gala-46 3,25 mm.	510
23301644C	Caja electrodo rutilo Gala-46 4,00 mm.	324

Básico E-7018

Ref.	Medidas	Uds. por caja
23B5025C	Caja electrodo básico 2,5 mm.	600
23B5032C	Caja electrodo básico 3,20 mm.	372
23B5040C	Caja electrodo básico 4 mm.	273

Consumibles soldadura eléctrica



Más información
sobre consumibles

Varilla TIG

Medidas de Ø en mm.: 1,00 - 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,20 - 4,00

Para soldaduras de aceros inoxidables, uniones disimilares, reparaciones y mantenimiento.



Varillas TIG

Referencias

RW 308L	RW 309L	RW 310	RW 347
RW 430	RW 308H	RW 316L	RW 316LSi
RW 2209	RW 410	RW 308LSi	
RW 312	RW 420L	RW 307LMO	

Hilo



Hilo CO2 Capa capa - Bobina 15 Kg.

Ref.	Diámetro
B1081132	Ø 0,8 mm.
B1101132	Ø 1,0 mm
B1121132	Ø 1,2 mm

Hilo INOX 308 LSi - Bobina 15 Kg.

Ref.	Diámetro
B108308	Ø 0,8 mm.
B110308	Ø 1,0 mm
B112308	Ø 1,2 mm

Hilo INOX 316 LSi - Bobina 15 Kg.

Ref.	Diámetro
B108316	Ø 0,8 mm.
B110316	Ø 1,0 mm
B112316	Ø 1,2 mm

Hilo AISi 5 - Bobina 7 Kg.

Ref.	Diámetro
B1101232	Ø 1,0 mm.
B1121232	Ø 1,2 mm

Hilo AlMg 5 - Bobinas

Ref.	Diámetro / Peso
B1101332M	Ø 1,0 mm. / 7 Kg.
B1121332M	Ø 1,2 mm. / 6 Kg.

Bidones de hilo y conos

Descripción	Ref.	Diámetro / Peso
Bidón	1111132	Ø 1,0 mm. / 250 Kg.
Bidón	1111232	Ø 1,2 mm. / 250 Kg.
Cono guía de hilo	WW10204C	Ø 520 mm.

¿Necesita algún hilo
o varilla diferente?

CONSÚLTENOS



Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada)
Tel.: (+34) 976 47 34 10 | 50014 ZARAGOZA
www.galagar.com