

Mango Gala PLUS - ECO

Soplete aerobutánico por aspiración con economizador

Ref.: 14600275

Código:

Fecha: 27-10-26

Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de llama piloto para ahorro de gas y palanca de paso de gas.

Pueden adaptarse diferentes tipos de lanzas y de boquillas a este soplete, dependiendo del tipo de trabajo.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, pintura y decapados, joyería y laboratorios dentales.



Ficha Web



Gas de uso	Butano-propano	Lanzas	Latón cuzn39pb3
Normas de aplicación	UNE-EN-731	Boquillas	Latón cuzn39pb3
Certificación	-----	Rosca de entrada	G1/4"lh
Contraseña de homologación	-----	Manguera Ø	Ø6-8 mm.
Norma materiales	UNE-EN-29539	Rosca manguera	-----
Partes externas	Empuñadura poliamida + fibra de vidrio	Peso	400 Grs
Partes internas	Latón cuzn39pb3	Dimensiones (largo x ancho x alto)	250x35x100 mm

Características técnicas según accesorios:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Presión (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
14600330	Lanza corta de soldadura fuerte	---	---	---	---	---
14600430	Lanza larga de soldadura fuerte	---	---	---	---	---
14600534	Boquilla de soldadura fuerte nº 4	0,35	19	1,5	260	2875
14600535	Boquilla de soldadura fuerte nº 5	0,6	25	1,5	650	7185
14600536	Boquilla de soldadura fuerte nº 6	0,8	29	1,5	1200	13260
14600537	Boquilla de soldadura fuerte nº 7	1	32	1,5	2000	22100
14600538	Boquilla de soldadura fuerte nº 8	1,7	42	1,5	4100	43305
73400130	Lanza de calentamiento 330 mm.	---	---	---	---	---
73400230	Lanza de calentamiento 500 mm.	---	---	---	---	---
73400530	Boquilla de calentamiento Ø 50	0,8	50	1,5	1050	11605
73400630	Boquilla de calentamiento Ø 60	1	60	1,5	2000	22100
73400730	Boquilla de calentamiento Ø 70	1,25	70	1,5	3000	33150
73400830	Boquilla de calentamiento Ø 80	1,7	80	1,5	4100	45305

Gala PLUS Handle - ECO

Aspirated aero-butane blowtorch with fuel saver

Ref.: 14600275

Code:

Date: 27-10-26

Description:

Aerobutane aspirating blowtorch with a plastic handle. Pilot-flame system to save gas, plus a gas flow lever.

Various types of lances and nozzles can be fitted to this blowtorch, depending on the job.

Use:

Professional plumbing and heating work, electrical installations, painting and paint stripping, jewellery-making, and dental laboratories.



Web datasheet



Gas type	Butane-propane	Lances	Brass CuZn39Pb3
Applicable standards	UNE-EN-731	Nozzles	Brass CuZn39Pb3
Certification	-----	Inlet thread	G1/4"lh
Type-approval code	-----	Hose Ø	Ø6-8 mm.
Material standard	UNE-EN-29539	Hose thread	-----
External parts	Polyamide + glass-fibre grip	Weight	400 g
Internal parts	Brass CuZn39Pb3	Dimensions (length x width x height)	250x35x100 mm

Technical specifications by accessory:

Reference	Description	Injector Ø (mm)	Nozzle Ø (mm)	Pressure (bar)	Consumption (g/h)	Output (kcal/h)
14600330	Short brazing lance	---	---	---	---	---
14600430	Long brazing lance	---	---	---	---	---
14600534	Brazing nozzle No. 4	0,35	19	1,5	260	2875
14600535	Brazing nozzle No. 5	0,6	25	1,5	650	7185
14600536	Brazing nozzle No. 6	0,8	29	1,5	1200	13260
14600537	Hard-soldering nozzle No. 7	1	32	1,5	2000	22100
14600538	Hard-soldering nozzle No. 8	1,7	42	1,5	4100	43305
73400130	Heating lance 330 mm	---	---	---	---	---
73400230	Heating lance 500 mm	---	---	---	---	---
73400530	Heating nozzle Ø 50	0,8	50	1,5	1050	11605
73400630	Heating nozzle Ø 60	1	60	1,5	2000	22100
73400730	Heating nozzle Ø 70	1,25	70	1,5	3000	33150
73400830	Heating nozzle Ø 80	1,7	80	1,5	4100	45305

Manche Gala PLUS - ECO

Chalumeau aéroboutane à aspiration avec économiseur

Réf. : 14600275

Code :

Date : 27-10-26

Description :

Chalumeau aéroboutane à aspiration avec poignée en plastique. Système de veilleuse pour économiser le gaz et levier d'ouverture du gaz.

Différents types de lances et de buses peuvent être montés sur ce chalumeau, selon le travail à réaliser.

Utilisation :

Travaux professionnels de plomberie et de chauffage, installations électriques, peinture et décapage, bijouterie et laboratoires dentaires.



Fiche Web



Gaz d'utilisation	Butane-propane	Lances	Laiton CuZn39Pb3
Normes applicables	UNE-EN-731	Buses	Laiton CuZn39Pb3
Certification	-----	Filetage d'entrée	G1/4"lh
Code d'homologation	-----	Ø du tuyau	Ø6-8 mm.
Norme des matériaux	UNE-EN-29539	Filetage du tuyau	-----
Pièces externes	Poignée en polyamide + fibre de verre	Poids	400 g
Pièces internes	Laiton CuZn39Pb3	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	250x35x100 mm

Caractéristiques techniques selon les accessoires :

Référence	Description	Ø injecteur (mm)	Ø use (mm)	Pression (bar)	Consommation (g/h)	Puissance (kcal/h)
14600330	Lance courte pour brasage fort	---	---	---	---	---
14600430	Lance longue pour brasage fort	---	---	---	---	---
14600534	Buse de brasage fort n° 4	0,35	19	1,5	260	2875
14600535	Buse de brasage fort n° 5	0,6	25	1,5	650	7185
14600536	Buse de brasage fort n° 6	0,8	29	1,5	1200	13260
14600537	Buse de brasage fort n° 7	1	32	1,5	2000	22100
14600538	Buse de brasage fort n° 8	1,7	42	1,5	4100	43305
73400130	Lance de chauffage 330 mm.	---	---	---	---	---
73400230	Lance de chauffage 500 mm.	---	---	---	---	---
73400530	Buse de chauffage Ø 50	0,8	50	1,5	1050	11605
73400630	Buse de chauffage Ø 60	1	60	1,5	2000	22100
73400730	Buse de chauffage Ø 70	1,25	70	1,5	3000	33150
73400830	Buse de chauffage Ø 80	1,7	80	1,5	4100	45305

Cabo Gala PLUS - ECO

Maçarico aerobutânico de aspiração com economizador

Ref.: 14600275

Código:

Data: 27-10-26

Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração com pega em plástico. Sistema de chama-piloto para poupança de gás e alavanca de passagem de gás.

Podem adaptar-se a este maçarico diferentes tipos de lanças e bicos, consoante o tipo de trabalho

Utilização:

Trabalhos profissionais de canalização e aquecimento, instalações elétricas, pintura e decapagem, joalheria e laboratórios dentários.



Ficha Web



Gás de utilização	Butano-propano	Lanças	Latão cuzn39pb3
Normas aplicáveis	UNE-EN-731	Bicos	Latão cuzn39pb3
Certificação	-----	Rosca de entrada	G1/4"lh
Senha de homologação	-----	Mangueira Ø	Ø6-8 mm.
Norma de materiais	UNE-EN-29539	Rosca da mangueira	-----
Partes externas	Punho em poliamida + fibra de vidro	Peso	400 g
Partes internas	Latão cuzn39pb3	Dimensões (comprimento x largura x altura)	250x35x100 mm

Características técnicas conforme os acessórios:

Referência	Descrição	Ø do i jetor (mm.)	Ø do bic (mm.)	Pressão (bar)	Consumo (g/h.)	Potência (Kcal/h.)
14600330	Lança curta para soldadura forte	---	---	---	---	---
14600430	Lança longa para soldadura forte	---	---	---	---	---
14600534	Bico para soldadura forte n.º 4	0,35	19	1,5	260	2875
14600535	Bico para soldadura forte n.º 5	0,6	25	1,5	650	7185
14600536	Bico para soldadura forte n.º 6	0,8	29	1,5	1200	13260
14600537	Bico para brasagem n.º 7	1	32	1,5	2000	22100
14600538	Bico para brasagem n.º 8	1,7	42	1,5	4100	43305
73400130	Lança de aquecimento 330 mm.	---	---	---	---	---
73400230	Lança de aquecimento 500 mm.	---	---	---	---	---
73400530	Bico de aquecimento Ø 50	0,8	50	1,5	1050	11605
73400630	Bico de aquecimento Ø 60	1	60	1,5	2000	22100
73400730	Bico de aquecimento Ø 70	1,25	70	1,5	3000	33150
73400830	Bico de aquecimento Ø 80	1,7	80	1,5	4100	45305