

Mango Gala PLUS - (SIN economizador)

Soplete aerobutánico por aspiración sin economizador

Ref.: 14600175

Código:

Fecha: 27-10-26



Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de llama piloto para ahorro de gas y palanca de paso de gas.

Pueden adaptarse diferentes tipos de lanzas y de boquillas a este soplete, dependiendo del tipo de trabajo.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, pintura y decapados, joyería y laboratorios dentales.

Características técnicas básicas

Gas de uso	Butano-propano	Lanzas	Latón cuzn39pb3
Normas de aplicación	UNE-EN-731	Boquillas	Latón cuzn39pb3
Certificación	-----	Rosca de entrada	G1/4"lh
Contraseña de homologación	-----	Manguera Ø	Ø 6-8 mm.
Norma materiales	UNE-EN-29539	Rosca manguera	-----
Partes externas	Empuñadura poliamida + fibra de vidrio	Peso	272 Grs.
Partes internas	Latón cuzn39pb3	Dimensiones (largo x ancho x alto)	250 x 35 x 70 mm.

Características técnicas según accesorios:

Referencia	Descripción	Ø inyector (mm.)	Ø Boquilla (mm.)	Presión (bar)	Consumo (gr/h.)	Potencia (Kcal/h.)
146.00.330	Lanza corta de soldadura fuerte	---	---	---	---	---
146.00.530	Boquilla de soldadura fuerte nº0	0,2	15	1,5	90	830
146.00.531	Boquilla de soldadura fuerte nº1	0,12	15	1,5	20	221
146.00.532	Boquilla de soldadura fuerte nº2	0,16	15	1,5	40	445
146.00.533	Boquilla de soldadura fuerte nº3	0,2	15	1,5	75	830
146.00.534	Boquilla de soldadura fuerte nº4	0,35	19	1,5	260	2875

Ficha Web



Gala PLUS Handle - (NO economiser)

Aerobutane aspiration blowtorch without economiser

Ref.: 14600175

Code:

Date: 27-10-26

Description:

Aerobutane aspiration blowtorch with plastic handle. Pilot-flame system to save gas, plus a gas flow control lever.

Different types of lances and nozzles can be fitted to this blowtorch, depending on the job.

Use:

Professional plumbing and heating work, electrical installations, painting and paint stripping, jewellery, and dental laboratories.

**Basic technical specifications**

Gas type	Butane-propane	Lances	Brass CuZn39Pb3
Applicable standards	UNE-EN-731	Nozzles	Brass CuZn39Pb3
Certification	-----	Inlet thread	G1/4"LH
Type-approval code	-----	Hose Ø	Ø 6-8 mm.
Material standard	UNE-EN-29539	Hose thread	-----
External parts	Polyamide + glass-fibre handle	Weight	272 g.
Internal parts	Brass CuZn39Pb3	Dimensions (length x width x height)	250 x 35 x 70 mm.

Technical specifications by accessory:

Reference	Description	Injector Ø (mm.)	Nozzle Ø (mm.)	Pressure (bar)	Consumption (g/h.)	Output (kcal/h.)
146.00.330	Short lance for brazing	---	---	---	---	---
146.00.530	Hard brazing nozzle No. 0	0,2	15	1,5	90	830
146.00.531	Hard brazing nozzle No. 1	0,12	15	1,5	20	221
146.00.532	Hard brazing nozzle No. 2	0,16	15	1,5	40	445
146.00.533	Hard brazing nozzle No. 3	0,2	15	1,5	75	830
146.00.534	Hard brazing nozzle No. 4	0,35	19	1,5	260	2875

Web datasheet



Manche Gala PLUS - (Sans économiseur)

Chalumeau aéroboutanique à aspiration sans économiseur

Réf. : 14600175

Code :

Date : 27-10-26

Description :

Chalumeau aéroboutanique à aspiration avec poignée en plastique. Système de veilleuse pour économiser le gaz et levier de commande du débit de gaz.

Différents types de lances et de buses peuvent être montés sur ce chalumeau, selon le travail à réaliser.

Utilisation :

Travaux professionnels de plomberie et de chauffage, installations électriques, peinture et décapage, bijouterie et laboratoires dentaires.

**Caractéristiques techniques de base**

Gaz utilisé	Butane-propane	Lances	Laiton CuZn39Pb3
Normes applicables	UNE-EN-731	Buses	Laiton CuZn39Pb3
Certification	-----	Filetage d'entrée	G1/4"lh
Code d'homologation	-----	Ø du tuyau	Ø 6-8 mm.
Norme des matériaux	UNE-EN-29539	Filetage du tuyau	-----
Pièces externes	Poignée en polyamide + fibre de verre	Poids	272 g
Pièces internes	Laiton CuZn39Pb3	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	250 x 35 x 70 mm.

Caractéristiques techniques selon les accessoires :

Référence	Description	Ø injecteur (mm.)	Ø buse (mm.)	Pression (bar)	Consommation (g/h.)	Puissance (kcal/h.)
146.00.330	Lance courte de brasage fort	---	---	---	---	---
146.00.530	Buse de brasage fort n°0	0,2	15	1,5	90	830
146.00.531	Buse de brasage fort n°1	0,12	15	1,5	20	221
146.00.532	Buse de brasage fort n°2	0,16	15	1,5	40	445
146.00.533	Buse de brasage fort n°3	0,2	15	1,5	75	830
146.00.534	Buse de brasage fort n°4	0,35	19	1,5	260	2875

Fiche Web



Pega Gala PLUS - (Sem economizador)

Maçarico aerobutânico por aspiração sem economizador

Ref.: 14600175

Código:

Data: 27-10-26

Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração com pega em plástico. Sistema de chama piloto para poupança de gás e alavanca de passagem de gás.

Podem ser adaptados diferentes tipos de lanças e bicos a este maçarico, consoante o tipo de trabalho.

Utilização:

Trabalhos profissionais de canalização e aquecimento, instalações elétricas, pintura e decapagem, joalheria e laboratórios dentários.



Características técnicas base

Gás de utilização	Butano-propano	Lanças	Latão cuzn39pb3
Normas aplicáveis	UNE-EN-731	Bicos	Latão cuzn39pb3
Certificação	-----	Rosca de entrada	G1/4"lh
Senha de homologação	-----	Ø da mangueira	Ø 6-8 mm.
Norma de materiais	UNE-EN-29539	Rosca da mangueira	-----
Componentes externos	Pega em poliamida + fibra de vidro	Peso	272 g
Componentes internos	Latão cuzn39pb3	Dimensões (comprimento x largura x altura)	250 x 35 x 70 mm.

Características técnicas conforme os acessórios:

Referência	Descrição	Ø do injetor (mm.)	Ø do bico (mm.)	Pressão (bar)	Consumo (g/h.)	Potência (Kcal/h.)
146.00.330	Lança curta para soldadura forte	---	---	---	---	---
146.00.530	Bico para brasagem nº0	0,2	15	1,5	90	830
146.00.531	Bico para brasagem nº1	0,12	15	1,5	20	221
146.00.532	Bico para brasagem nº2	0,16	15	1,5	40	445
146.00.533	Bico para brasagem nº3	0,2	15	1,5	75	830
146.00.534	Bico para brasagem nº4	0,35	19	1,5	260	2875

Ficha online

