

Soplete Chamuscador

Soplete por aspiración y sistema de regulación del paso de gas

Ref.: 14800200

Código:

Fecha: 28-10-26



Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico.

Sistema de regulación del paso de gas.

Boquilla de Ø75 mm. para trabajos de calentamiento con baja temperatura de llama y superficies de trabajo amplias.

Uso:

Trabajos profesionales de calentamiento para colocación de materiales plásticos (tela asfáltica) en cubiertas.

Características técnicas básicas

Gas de uso	BUTANO / PROPANO
Normas de aplicación	UNE-EN-731
Certificación	-----
Contraseña de homologación	-----
Norma materiales	UNE-EN-29539
Partes externas	Empuñadura Poliamida + Fibra de vidrio
Partes internas	LATON CuZn39Pb3
Lanzas	LATON CuZn39Pb3
Boquillas	LATON ZINCADO
Rosca de entrada	G1/4"LH
Manguera Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca manguera	-----
Peso	570 grs.
Dimensiones (largo x ancho x alto)	750x85x150 mm.



Ficha Web



Scorching Torch

Aspiration torch with gas flow regulation system

Ref.: 14800200

Code:

Date: 28-10-26



Description:

Aerobutane aspiration torch with a plastic handle.

Gas flow regulation system.

Ø 75 mm nozzle for heating tasks with a low flame temperature and large working areas.

Use:

Professional heating work for installing plastic materials

(bitumen membrane) on roofs.

Basic technical specifications

Gas used	BUTANE / PROPANE
Applicable standards	UNE-EN-731
Certification	-----
Type-approval code	-----
Materials standard	UNE-EN-29539
External parts	Handle: Polyamide + Glass fibre
Internal parts	BRASS CuZn39Pb3
Lances	BRASS CuZn39Pb3
Nozzles	Zinc-plated brass
Inlet thread	G1/4"LH
Hose Ø	Ø6-8 mm.
Hose thread	-----
Weight	570 g.
Dimensions (length x width x height)	750 x 85 x 150 mm.



Web datasheet



Chalumeau de brûlage

Chalumeau à aspiration avec système de réglage du débit de gaz

Réf. : 14800200

Code :

Date : 28-10-26



Description :

Chalumeau aéroboutanique à aspiration avec poignée en plastique.

Système de réglage du débit de gaz.

Buse Ø75 mm, idéale pour les travaux de chauffage à faible température de flamme et sur de grandes surfaces.

Utilisation :

Travaux de chauffage professionnels pour la pose de matériaux plastiques

(membrane bitumineuse) sur toitures.

Caractéristiques techniques de base

Gaz utilisé	BUTANE / PROPANE
Normes applicables	UNE-EN-731
Certification	----
Code d'homologation	----
Norme des matériaux	UNE-EN-29539
Pièces externes	Poignée en polyamide + fibre de verre
Pièces internes	LAITON CuZn39Pb3
Lances	LAITON CuZn39Pb3
Buses	LAITON ZINGUÉ
Filetage d'entrée	G1/4"LH
Ø du tuyau	Ø 6-8 mm.
Filetage du tuyau	----
Poids	570 g
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	750x85x150 mm.



Fiche Web



Maçarico Chamuscador

Maçarico por aspiração e sistema de regulação do caudal de gás

Ref.: 14800200

Código:

Data: 28-10-26

Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração com pega em plástico.

Sistema de regulação do caudal de gás.

Bico de Ø75 mm para trabalhos de aquecimento com baixa temperatura de chama e grandes superfícies de trabalho.

Utilização:

Trabalhos profissionais de aquecimento para aplicação de materiais plásticos

(tela asfáltica) em coberturas.



Características técnicas básicas

Gás de utilização	BUTANO / PROPANO
Normas aplicáveis	UNE-EN-731
Certificação	-----
Código de homologação	-----
Norma de materiais	UNE-EN-29539
Componentes exteriores	Punho em poliamida + fibra de vidro
Componentes interiores	LATÃO CuZn39Pb3
Lanças	LATÃO CuZn39Pb3
Bicos	LATÃO ZINCADO
Rosca de entrada	G1/4"LH
Mangueira Ø	Ø 6-8 mm.
Rosca da mangueira	-----
Peso	570 g.
Dimensões (comprimento x largura x altura)	750x85x150 mm.



Ficha Web

