

Soplete turbo Gala 3 PRO

Para soldaduras blandas y calentamiento

Ref.: 15100600

Código: FTP-15100600

Fecha: 29-10-2026

Descripción:

Soplete para cartucho desechable y de encendido piezoeléctrico con 3 lanzas incluidas intercambiables para soldaduras blandas y calentamiento.



Incluye:

3 Lanzas para las diferentes soldaduras blandas o calentamiento.

Gases:

- **Cartuchos AeroGALA:**
Butano/Propano/Pentano/Acetona
- Gas MAPP

Aplicaciones:

1. Trabajos profesionales de fontanería y bricolaje.
2. Adecuado para soldadura blanda y dura hasta Ø 22 mm.
3. Soldadura fina de trabajos de joyería y piezas pequeñas.
4. Calentamiento de piezas.
5. Permite trabajar en posición invertida.



No se incluye
cartucho de gas.

Más info.



Manual



Características constructivas

Materiales de fabricación	Poliamida, latón, inox.
Normas de aplicación	UNE-EN-521 / UNE-EN-417
Conformidad del tipo	Certificado CSA
Botella acoplable desechable (Rosca EUROPEA)	Cartucho AeroGala
Dimensiones con la botella (LxPxH)	185x55x320 mm.
Peso del soplete	370 Kg.
Peso del conjunto	695 Kg.

Características técnicas

Lanza	Ø Boquilla	Longitud llama	Presión trabajo (bar)	Presión nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Temperatura de llama (°C)
Envolvente	16 mm	14 mm	1,6	3	248	6100	1340
Fina	15 mm		1,6	3	42	1040	1180
Grande	20 mm		1,6	3	244	6030	1200

Soplete Turbo Gala 3 PRO

Para soldaduras blandas y calentamiento

FT

gala gar[®]
WELDING

Partes y accionamientos del soplete



Cartuchos Gas
Butano/Propano/Pentano/Acetona

Ref.: 15100400

Llama súper envolvente

Temperatura de llama: 1340°C

Consumo de gas: 248 gr/h.



Llama fina

Temperatura de llama: 111°C

Consumo de gas: 42 gr/h.



Llama de gran superficie

Temperatura de llama: 1214°C

Consumo de gas: 244 gr/h.



Gala 3 PRO Turbo Torch

For soft soldering and heating

Ref.: 15100600

Code: FTP-15100600

Date: 29-10-2026

Description:

Torch for disposable cartridges with piezoelectric ignition, supplied with 3 interchangeable lances for soft soldering and heating.

Includes:

3 lances for different soft-soldering tasks or heating.

Gases:

- AeroGALA cartridges:
Butane/Propane/Pentane/Acetone
- MAPP gas

For screw-on cylinders with
EUROPEAN THREAD

Build features

Manufacturing materials	Polyamide, brass, stainless steel.
Applicable standards	UNE-EN-521 / UNE-EN-417
Type conformity	CSA certificate
Disposable screw-on cylinder (EURO thread)	Cartridge AeroGala
Dimensions with cylinder (LxWxH)	185x55x320 mm.
Blowtorch weight	370 kg.
Total weight	695 kg.

Technical specifications

Lance	Ø Nozzle	Flame length	Working pressure (bar)	Pressure nominal (bar)	Consumption at P=3 bar (g/h)	Heat output (kcal/h)	Flame temperature (°C)
Standard	16 mm	14 mm	1.6	3	248	6100	1340
Fine	15 mm		1.6	3	42	1040	1180
Large	20 mm		1.6	3	244	6030	1200

Applications:

1. Professional plumbing and DIY work.
2. Suitable for soft and hard soldering up to Ø 22 mm.
3. Fine soldering for jewellery work and small parts.
4. Heating components.
5. Can be used in an inverted position.



Gas cartridge not included.

More info.



Manual



Turbo Gala 3 PRO Blowtorch

For soft soldering and heating

FT

gala gar[®]
WELDING

Blowtorch parts and controls



Flame lock

Adjustment dial

Safety system

Trigger ignition and start-up



Gas cartridges
Butane/Propane/Pentane/Acetone

Ref.: 15100400

Super wraparound flame

Flame temperature: 1340°C

Gas consumption: 248 g/h.



Fine flame

Flame temperature: 1180°C

Gas consumption: 42 g/h.



Wide-area flame

Flame temperature: 1214°C

Gas consumption: 244 g/h.



Chalumeau turbo Gala 3 PRO

Pour brasage tendre et chauffage

Réf. : 15100600

Code : FTP-15100600

Date : 29-10-2026

Description :

Chalumeau pour cartouche jetable, avec allumage piézoélectrique, livré avec 3 lances interchangeables pour le brasage tendre et le chauffage.

Inclus :

3 lances pour les différents brasages tendres ou pour le chauffage.

Gaz :

- Cartouches AeroGALA :
Butane/Propane/Pentane/Acétone
- Gaz MAPP

Applications :

1. Travaux professionnels de plomberie et de bricolage.
2. Convient au brasage tendre et fort jusqu'à Ø 22 mm.
3. Brasage de précision pour la bijouterie et les petites pièces.
4. Chauffage de pièces.
5. Permet de travailler en position inversée.



Cartouche de gaz non incluse.

Plus d'infos.



Manuel



Pour bouteilles raccordables à
FILETAGE EUROPÉEN

Caractéristiques de conception

Matériaux de fabrication	Polyamide, laiton, inox.
Normes applicables	UNE-EN-521 / UNE-EN-417
Conformité de type	Certificat CSA
Bouteille jetable raccordable (filetage EUROPÉEN)	Cartouche AeroGala
Dimensions avec la bouteille (LxPxH)	185x55x320 mm.
Poids du chalumeau	370 Kg.
Poids de l'ensemble	695 Kg.

Caractéristiques techniques

Lance	Ø Buse	Longueur de flamme	Pression de service (bar)	Pression nominale (bar)	Consommation à P=3 bar (gr/h)	Puissance calorifique (kcal/h)	Température de flamme (°C)
Enveloppe	16 mm	14 mm	1,6	3	248	6100	1340
Fine	15 mm		1,6	3	42	1040	1180
Grande	20 mm		1,6	3	244	6030	1200

Chalumeau Turbo Gala 3 PRO

Pour les soudures tendres et le chauffage

FT

gala gar[®]
WELDING

Pièces et commandes du chalumeau



Cartouches de gaz
Butane/Propane/Pentane/Acétone

Réf. : 15100400

Flamme super enveloppante
Température de flamme : 1340°C
Consommation de gaz : 248 g/h.



Flamme fine
Température de flamme : 1180°C
Consommation de gaz : 42 g/h.



Flamme à large surface
Température de flamme : 1214°C
Consommation de gaz : 244 gr/h.



Maçarico turbo Gala 3 PRO

Para soldadura branda e aquecimento

Ref.: 15100600

Código: FTP-15100600

Data: 29-10-2026

Descrição:

Maçarico para cartucho descartável, com ignição piezoelétrica, incluindo 3 lanças intercambiáveis para soldadura branda e aquecimento.

Inclui:

3 Lanças para diferentes soldaduras brandas ou para aquecimento.

Gases:

- Cartuchos AeroGALA:

Butano/Propano/Pentano/Acetona

- Gás MAPP

Aplicações:

1. Trabalhos profissionais de canalização e bricolage.
2. Adequado para soldadura branda e forte até Ø 22 mm.
3. Soldadura fina para trabalhos de joalheria e peças pequenas.
4. Aquecimento de peças.
5. Permite trabalhar em posição invertida.



Cartucho de gás não incluído.

Mais info.



Manual



Para garrafas acopláveis com ROSCA EUROPEIA

Características construtivas

Materiais de fabrico	Poliamida, latão, inox.
Normas aplicáveis	UNE-EN-521 / UNE-EN-417
Conformidade do tipo	Certificado CSA
Garrafa acoplável descartável (Rosca EUROPEIA)	Cartucho AeroGala
Dimensões com a garrafa (C×L×A)	185x55x320 mm.
Peso do maçarico	370 Kg.
Peso do conjunto	695 Kg.

Características técnicas

Lança	Ø Bocal	Comprimento da chama	Pressão de trabalho (bar)	Pressão nominal (bar)	Consumo a P=3 bar (gr/h)	Potência calorífica (Kcal/h)	Temperatura da chama (°C)
Envolvente	16 mm	14 mm	1,6	3	248	6100	1340
Fina	15 mm		1,6	3	42	1040	1180
Grande	20 mm		1,6	3	244	6030	1200

Maçarico Turbo Gala 3 PRO

Para soldadura macia e aquecimento

FT

gala gar[®]
WELDING

Componentes e comandos do maçarico



Bloqueio da chama

Roda de regulação

Sistema de segurança

Ignição e arranque por gatilho

Chama superenvolvente

Temperatura da chama: 1340°C

Consumo de gás: 248 gr/h.

Chama fina

Temperatura da chama: 1180°C

Consumo de gás: 42 gr/h.



Chama de grande superfície

Temperatura da chama: 1214°C

Consumo de gás: 244 gr/h.



Cartuchos de Gás
Butano/Propano/Pentano/Acetona

Ref.: 15100400