

Devanadora D-GPS 21A

Equipos industriales para sistemas modulares GPS

Ref.: 66082100

Código: FT66082100V0

Fecha: 18-09-26

**Descripción:**

Devanadora industrial de arrastre de hilo para la soldadura semiautomática MIG/MAG de aceros normales, inoxidable y aluminio. Abierta con cubre-rollo Sistema modular GPS.

Uso:

Utilización industrial donde se desea devanadora de reducidas dimensiones y fácil desplazamiento. Utilización monopuesto.

Conexión:

Sistema de control a conexión TELENET

Características técnicas básicas

Conexión de control	TELENET
Intensidad máxima de entrada I1max	5 A
Nº de ruletas impulsoras engranadas	4 x Ø37mm
Ø de hilo aplicables (mm)	HASTA Ø2.0mm.
Bobinas rollo de hilo	Ø300 mm; 15 kg
Motor arrastre	42 V(DC); 100W
Velocidad máxima hilo (m/min)	24 m/min.
Control de velocidad	Encoder
Intensidad máxima de soldadura I2max	500 A/60%
Intensidad nominal de soldadura I2 100%	350 A/100%
Circuito de refrigeración de antorcha	SI
Sistema de regulación	CONTROL UNIVERSAL
Purga de hilo	SI
Purga de gas	SI
Conector de soldadura	70-95mm2
Kit de ruedas	SI
Peso	18 kg

Ventajas principales:

Devanadora abierta con Cubre-Rollo de alta robustez y reducidas dimensiones (carrete de 15 Kg.).
Circuito de refrigeración de antorcha
Arrastre CUATRO RULETAS engranadas Ø37 mm.
Conectores industriales "anticorrosión" de rosca.
CONTROL UNIVERSAL de parámetros sinérgicos.
Control y visualización de potencia de soldadura.
3 Variables de entrada (vh-espesor mm – A)
Regulación en pasos de 1 Amperio.
Corrección/visualización sinérgica.
Indicación de transferencia globular.
Purga hilo /Gas.
Modo HOLD de memorización de parámetros.

Incluye:

Cubre carrete de 15 kg.
Ruletas Ø 30 – 0,8-1,0 mm.
KIT de ruedas

Ficha Web

