



DOCUMENTO DE USO COMERCIAL

PRESENTACION A CLIENTE DE
DISTRIBUCION.

GALA 1600 SYNER	GALA 2000 SYNER
160 AMP	200 AMP
SYNERGICO	
ACCESORIOS	
MALETIN	

puntos en comun con competencia

Tamaño / diseño

alto 242 / ancho 130 / largo 338

Peso reducido

3,9 - 4,5 kg

Para Ø 3,25 mm (Gala 1600)

15 u x hora Ø 4.0

Para Ø 4,0 mm (Gala 2000)

continuo Ø 4.0

Todo tipo de electrodos

Rutilo	Basico	Inoxidable
--------	--------	------------

Ayudas al soldador

Hot star	> Facilita el inicio de arco , precalentado el electrodo
Arc Force	> Mejora la estabilidad del arco
Anti sticking	> Evita que se pegue el electrodo

SistemaVRD proteccion del soldador

Premite reducir la tension de vacio evitando descargas electricas al soldador

Maletin de transporte

Accesorios de electrodo

	G1600 SY	G2000 SY
pinza/3mt/ masa/3mt/ Piqueta y cepillo incluidos	Ø18 mm2	Ø25 mm2

Pantalla digital

puntos diferenciales con competencia



Gala Syner

Otros

Pantalla LCD (4x2 cm)



Synergico = ayuda al soldador



1 boton = control del equipo



Selección Ø electrodo= soldar



Selección modo soldadura

Modo MMA vs modo TIG LIFT ARC



Modo MMA PULSADO



Regulacion frecuencia del pulsado



Regulacion ayudas al soldador

Hot star

De 0% a 100%



Arc Force

De 0% a 100%



Anti sticking

De 0% a 100%



VRC

SI / NO





PANTALLA DE CONTROL DE 4 X 2 CM



Gala Syner > te facilita el trabajo

SYNERGICO > Ayuda al soldador.

1 pantalla de control LCD de 4 x 2 cm

1 unico mando de control

TODO TIPO DE ELECTRODOS

Rutilo

Basico

Inoxidable

CAPACIDAD DE SOLDEO

	G1600 SY	G2000 SY
Ø 2,0 y 2,5 mm	Continuo	Continuo
Ø 3,25 mm	Continuo	Continuo
Ø 4,00 mm	15 u x hora	Continuo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ROBUSTO

PEQUEÑO

ACCESORIOS

MALETIN



Contról de temperatura

Contról de corriente



Selección de uso:

- Electrodo
- Electrodo PULSADO
- TIG DC con lift arc

Selección de ayudas al soldador:

- Hot start
- Arc force
- Frecuencia del pulso
- Protección VRD

Selección del Ø del electrodo y a soldar !!!

	G1600 SY	G2000 SY
Ø 2,0 y 2,5 mm	Continuo	Continuo
Ø 3,25 mm	Continuo	Continuo
Ø 4,00 mm	15 u x hora	Continuo



IVA NO INCLUIDO
PORTES INCLUIDOS
GESTION DEL PEDIDO, INGRESO EN CTA CONTRA PROFORMA
PLAZO INMEDIATO.

T25

**Gala 1600
Syner**

**Gala 2000
Syner**

PVP	206,00 €	283,00 €
NETO OFERTA	157,00 €	214,00 €