FT

Ficha técnica

KIT Soplete instalador PRO

Conjunto para fontanero, pintor y bricolaje

Ref.: 14600605

Código:

Fecha: 28-10-26



KIT con accesorios para soldadura y calentamiento mediante mezcla de aire con gas butano.

Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico.

Sistema de regulación del paso de gas.

Pueden adaptarse diferentes tipos de boquillas, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

Lira de butano de 1,5 metros fabricada según EN-559.

Uso:

Trabajos profesionales de calentamiento para colocación de materiales plásticos (tela asfáltica) en cubiertas.

Características técnicas básicas	
Gas de uso	BUTANO-PROPANO
Normas de aplicación	UNE-EN-731
Certificación	-----
Contraseña de homologación	-----
Norma materiales	UNE-EN-29539
Partes externas	Empuñadura POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO
Partes internas	LATON CuZn39Pb3
Lanzas	LATON CuZn39Pb3
Boquillas	LATON CuZn39Pb3
Rosca de entrada	G1/4"LH
Manguera Ø	Ø6-8 mm.
Rosca manguera	W21,8X1/14"izda
Peso	1222 grs
Dimensiones (largo x ancho x alto)	------

El KIT incluye:

Mango *GalaPLUS*

Lanza de 200 mm.

Boquilla Nº 7 para soldadura fuerte

Lira sin blindar 2,5 m.
Rosca G1/4 - 3/8 para regulador









Recomendado el uso con botellas industriales de Gas de 35 kg. y regulador

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

Pro Installer Blowtorch KIT

Set for plumbers, painters and DIY

Ref.: 14600605

Code:

Date: 28-10-26



KIT with accessories for brazing and heating using an air–butane gas mix.

Description:

Aerobutane aspirator blowtorch with plastic handle.

Gas flow regulation system.

Different nozzle types can be fitted, depending on the job in hand.

1.5-metre butane hose manufactured to EN-559.

Use:

Professional heating work for laying plastic materials (bitumen membrane) on roofs.

Basic technical specifications	
Fuel gas	BUTANE–PROPANE
Applicable standards	UNE-EN-731
Certification	-----
Type-approval code	-----
Materials standard	UNE-EN-29539
External parts	Handle: POLYAMIDE + GLASS FIBRE
Internal parts	BRASS CuZn39Pb3
Lances	BRASS CuZn39Pb3
Nozzles	BRASS CuZn39Pb3
Inlet thread	G1/4"LH
Hose Ø	Ø6–8 mm.
Hose thread	W21,8X1/14" LH
Weight	1222 g
Dimensions (length x width x height)	------

Kit contents:

Handle GalaPLUS

200 mm lance

No. 7 nozzle for brazing

Unarmoured hose 2.5 m.

G1/4 - 3/8 thread for regulator









Recommended for use with 35 kg industrial gas cylinders and a regulator

Web datasheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

KIT chalumeau installateur Pro

Ensemble pour plombier, peintre et bricolage

Réf. : 14600605

Code :

Date : 28-10-26



KIT avec accessoires pour le brasage et le chauffage par mélange d'air et de gaz butane.

Description :

Chalumeau aéro-butane à aspiration avec poignée en plastique.

Système de réglage du débit de gaz.

Différents types de buses peuvent être montés, selon le travail à réaliser.

Tuyau butane de 1,5 m fabriqué selon EN-559.

Utilisation :

Travaux professionnels de chauffage pour la pose de matériaux plastiques (membrane bitumineuse) sur toitures.

Caractéristiques techniques de base	
Gaz utilisé	BUTANE-PROPANE
Normes applicables	UNE-EN-731
Certification	-----
Code d'homologation	-----
Norme des matériaux	UNE-EN-29539
Éléments externes	Poignée POLYAMIDE + FIBRE DE VERRE
Éléments internes	LAITON CuZn39Pb3
Lances	LAITON CuZn39Pb3
Buses	LAITON CuZn39Pb3
Filetage d'entrée	G1/4"LH
Flexible Ø	Ø6-8 mm.
Filetage du flexible	W21,8X1/14" gauche
Poids	1222 g
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	------

Le KIT comprend :

Manche GalaPLUS

Lance de 200 mm.

Buse n° 7 pour brasage fort

Tuyau souple non blindé 2,5 m.

Filetage G1/4 - 3/8 pour détendeur









Utilisation recommandée avec des bouteilles industrielles de gaz de 35 kg et un détendeur

Fiche Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

KIT Maçarico instalador PRO

Conjunto para canalizador, pintor e bricolage

Ref.: 14600605

Código:

Data: 28-10-26



KIT com acessórios para soldadura e aquecimento através da mistura de ar com gás butano.

Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração com pega em plástico.

Sistema de regulação do caudal de gás.

Permite a adaptação de diferentes tipos de bicos, consoante o trabalho a realizar.

Mangueira de butano de 1,5 metros fabricada de acordo com a EN-559.

Utilização:

Trabalhos profissionais de aquecimento para aplicação de materiais plásticos (tela asfáltica) em coberturas.

Características técnicas básicas	
Gás de utilização	BUTANO-PROPANO
Normas aplicáveis	UNE-EN-731
Certificação	-----
Código de homologação	-----
Norma de materiais	UNE-EN-29539
Componentes externos	Punho em POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO
Componentes internos	LATÃO CuZn39Pb3
Lanças	LATÃO CuZn39Pb3
Bicos	LATÃO CuZn39Pb3
Rosca de entrada	G1/4"LH
Diâmetro da mangueira	Ø6-8 mm.
Rosca da mangueira	W21,8X1/14" esq.
Peso	1222 g
Dimensões (comprimento x largura x altura)	------

O KIT inclui:

Punho GalaPLUS

Lança de 200 mm.

Bico Nº 7 para soldadura forte

Mangueira sem blindagem 2,5 m.

Rosca G1/4 - 3/8 para regulador









Recomenda-se a utilização com garrafas industriais de gás de 35 kg e regulador

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com